

## Рамы и штанги для крепления плиток



### Технические характеристики:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кол-во устанавливаемых плиток</li> <li>• Высота</li> <li>• Материал</li> </ul>	<p>9/15/18 2U, 3U, 4U</p> <p>листовая сталь 1 мм, оцинкованный профиль сплошная металлич. порошковая окраска с фосфатированием</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цвет</li> <li>• Степень защиты</li> <li>• Температура эксплуатации</li> <li>• Упаковка</li> </ul>	<p>RAL7035 (серый) RAL9005 (черный) IP20 -10 °С...+60 °С картонная коробка</p>
---	--	--	--

### Ассортимент

Наименование	Кол-во устанавливаемых плиток	Высота, U	Тип крепления	Артикул
ИТК 2U рама для крепления 9 плиток типа Krone (LSA-PLUS), черная	9	2U	LSA-PLUS	KF90-2U05A
ИТК 3U рама для крепления 15 плиток типа Krone (LSA-PLUS), черная	15	3U	LSA-PLUS	KF150-3U05A
ИТК 4U рама для крепления 18 плиток типа Krone (LSA-PLUS), черная	18	4U	LSA-PLUS	KF180-4U05A
ИТК 3U штанга для крепления плиток типа Krone (LSA-Profil), серая	18	3U	LSA-PROFIL	KF-3U35C