



Шнур ШВВП

Жила - скрученная из медных проволок.

Изоляция - ПВХ пластикат.

Оболочка - ПВХ пластикат.

Шнур ШВВП - предназначен для присоединения машин и приборов бытового и аналогичного применения. Также используется для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, радиоэлектронной аппаратуры, шнуров удлинительных, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в административных и жилых помещениях.

Шнуры исполнения У предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды: от -40 °С до +40 °С;

шнуры остальных исполнений предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды: от -25 °С до +40 °С.

Минимально допустимая температура при прокладке -15 °С;

Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70 °С.

Минимальный радиус изгиба при осуществлении монтажных работ -30мм

Диапазон допустимых температур в период эксплуатации от от -25 до +40° С

Провода не распространяют горение при одиночной прокладке.

Строительная длина проводов: не менее 50 м.

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

Срок службы проводов: не менее 6 лет;

для проводов, применяемых в стационарных эл. приборах: не менее 10 лет.