

## СА615К ПЕРЧАТКИ-КРАГИ СВАРЩИКА



**Цвет:** красный

**Размер:** 10

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перчатки-краги сварщика из жаропрочного кожевенного спилка на комбинированной подкладке. Общая длина перчатки – 35 см. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью Kevlar®. Американский покррой. Высокая устойчивость к истиранию, разрывам, проколам. Высокая устойчивость к воспламенению, конвективному теплу, небольшим количествам брызг расплавленного металла.

**Основа:** кожевенный спилок, толщина спилка – 1,2-1,4 мм

**Подкладка:** ладонная часть – флис, манжета – хлопчатобумажная ткань плотностью 300 гр / м<sup>2</sup>.

Технические характеристики EN388: **3 1 3 2 X**

Устойчивость к истиранию – **3** (высокая)

Устойчивость к порезам – **1**

Устойчивость к разрывам – **3** (высокая)

Устойчивость к проколам – **2**

Устойчивость к порезам (тест TDM) - **X**

Технические характеристики EN407: **4 1 3 X 4 X**

Устойчивость к воспламенению – **4** (максимальная)

Устойчивость при контакте с повышенными температурами – **1**

Устойчивость к конвективному теплу – **3** (высокая)

Устойчивость к тепловому излучению – **X**

Устойчивость к небольшим количествам брызг расплавленного металла – **4** (максимальная)

Устойчивость к большому выбросу расплавленного металла – **X**

### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Швы Kevlar® - высокая прочность перчаток

Жароустойчивый кожевенный спилок толщиной более 1.2 мм - высокая устойчивость к воспламенению, гибкость перчаток