


Муфта "металлорукав-коробка" с наружной резьбой



Назначение

- ввод металлорукава в корпуса оборудования, шкафы, щитки, распаечные коробки.

Характеристики

- материал – никелированная латунь;
- температура эксплуатации – от –60 до +80 °С;
- простая и надежная стыковка с металлорукавом.


Комплектация

- при необходимости позицию можно дополнительно укомплектовать гайкой и уплотнительной прокладкой (стр. 1.36–1.37).

Ø номинальный металлорукава*, мм	Размеры аксессуара, мм							Упаковка, шт.	Код
	F	Ø PU	CH 1	CH 2	D	LF	L		
10	M16×1,5	8,5	22	24	26,5	10	28,0	10	6014-1016
12	M16×1,5	10,0	24	26	28,5	10	29,0	10	6014-16A
15	M16×1,5	12,0	28	30	33,0	10	32,3	10	6014-1616
15	M20×1,5	13,8	28	30	33,0	10	32,3	10	6014-20A
20	M20×1,5	16,0	35	37	40,7	10	35,0	10	6014-2020
20	M25×1,5	18,0	35	37	40,7	12	35,0	10	6014-25A
26	M25×1,5	20,0	42	45	50,5	12	38,5	10	6014-2527
26	M32×1,5	24,0	42	45	50,5	13	38,5	10	6014-32A
35	M40×1,5	32,0	50	52	57,0	14	43,0	5	6014-4035
40	M40×1,5	34,0	58	61	64,0	14	44,5	5	6014-40A
40	M50×1,5	38,0	58	61	64,0	18	48,5	5	6014-5040
50	M50×1,5	44,0	70	74	78,0	18	54,5	5	6014-50A
50	M63×1,5	48,0	70	74	78,0	18	54,5	1	6014-6350

* Предназначена для соединения с металлорукавом соответствующего номинального диаметра (пример: муфта 6014-1016 стыкуется с металлорукавом 667R1013 или 6071-010 и т. д.)

Муфта "металлорукав-коробка" поворотная с наружной резьбой



Назначение

- ввод металлорукава в корпуса оборудования, шкафы, щитки, распаечные коробки с возможностью вращения металлорукава с сохранением IP и надежной фиксации.

Характеристики

- материал – никелированная латунь;
- температура эксплуатации – от –60 до +80 °С;
- надежная фиксация металлорукава с возможностью вращения.

Комплектация

- при необходимости позицию можно дополнительно укомплектовать гайкой и уплотнительной прокладкой (стр. 1.36–1.37).

Ø номинальный металлорукава*, мм	Размеры аксессуара, мм							Упаковка, шт.	Код	
	F	Ø PU	CH 1	CH 2	CH 3	D	LF			L
10	M16×1,5	8,5	22	24	20	26	10	42	10	6014-1016G
12	M16×1,5	10,0	24	26	22	28	10	44	10	6014-1216G
15	M20×1,5	13,8	28	30	26	33	10	45	10	6014-20G
20	M25×1,5	18,0	35	37	32	40	10	46	10	6014-25G
26	M32×1,5	24,0	42	45	39	50	13	53	10	6014-2732G
35	M40×1,5	32,0	50	52	50	57	14	59	7	6014-4035G
40	M50×1,5	38,0	58	61	55	64	18	65	5	6014-5040G
50	M63×1,5	48,0	70	74	70	78	18	73	1	6014-6350G

* Предназначена для соединения с металлорукавом соответствующего номинального диаметра (пример: муфта 6014-1016G стыкуется с металлорукавом 667R1013 или 6071R-010 и т. д.)