



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Зажим промежуточный PS95 1x25-95 мм² EKF

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Зажим промежуточный PS95 1x25-95 мм² EKF предназначен для крепления изолированной несущей жилы СИП-2 на промежуточных опорах. Крепежное кольцо неразъемное, применяется с крюками. Зажим устойчив к ультрафиолетовому и солнечному излучению, высоким и низким температурам, коррозии и агрессивным атмосферным воздействиям.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Параметры	Значения
Артикул	ps-95
Сечение несущей жилы СИП, мм ²	25-95
Разрушающая нагрузка, кН	22
Материал корпуса	алюминиевый сплав покрытый армированной пластмассой
Масса, кг	0,24
Рабочее напряжение, кВ	до 1
Диапазон эксплуатационных температур, °C	от -60 до +50
Температура монтажа, °C	от -20 до +50
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ1

3 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Запрещается применять зажим для неизолированных проводов!

Монтаж изделия должен осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

Монтаж промежуточного зажима не требует инструментов.

Эксплуатацию и монтаж промежуточных зажимов необходимо проводить в соответствии с климатическими условиями, указанными в разделе 2 паспорта.

Промежуточные зажим ремонту не подлежат. При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств обратиться по месту приобретения.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

5 УТИЛИЗАЦИЯ

Промежуточный зажим не подлежит утилизации с обычными бытовыми отходами! Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя промежуточный зажим следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия. Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

6 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие зажима промежуточного заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.
Гарантийный срок хранения: 7 лет с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.
Срок службы: не менее 40 лет.

7 ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Электрорешения», 127273, г.Москва, ул.Отрадная,д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.

Тел.: +7(495)788-88-15 (многоканальный)

Тел.: 8(800)333-88-15 (бесплатный)

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан:
ТОО «Энергопрещения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Зажим промежуточный PS95 1x25-95 мм² EKF признан годным к эксплуатации.

Дата производства: информация указана на упаковке изделия.



М. П.

Печать фирмы-продавца

Штамп технического
контроля изготавителя

www.ekfgroup.com

v1

Этикетку на изделие хранить в течение всего срока эксплуатации.