



ЭРА®

Перейти к продукции

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании!

Внимательно изучите данный документ перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Характеристика | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|--|---|---|
| | Серия UX | Серия UX(6) | Серия UX(6)s | Серия UXe | Серия UXes | Серия U | Серия Us | Серия Ue | Серия Ues |
| | Типы: UX-1, UX-2, UX-3, UX-4, UX-5 | Типы: UX(6)-1, UX(6)-2, UX(6)-3, UX(6)-4, UX(6)-5 | Типы: UX(6)-1s, UX(6)-2s, UX- (6)-3s, UX(6)-4s, UX(6)-5s | Типы: UX-1e, UX-2e, UX-3e, UX-4e, UX-5e | Типы: UX-1es, UX-2es, UX-3es, UX-4es, UX-5es | Типы: U-1, U-2, U-3, U-4, U-5 | Типы: U-1s, U-2s, U-3s, U-4s, U-5s | Типы: U-1e, U-2e, U-3e, U-4e, U-5e | Типы: U-1es, U-2es, U-3es, U-4es, U-5es |
| Модели: UX-1-Xm, UX-2-Xm, UX-3-Xm, UX-4-Xm, UX-5-Xm | Модели: UX(6)-1-Xm, UX(6)-2-Xm, UX(6)-3-Xm, UX(6)-4-Xm, UX(6)-5-Xm | Модели: UX(6)-1s-Xm, UX(6)-2s-Xm, UX(6)-3s-Xm, UX(6)-4s-Xm, UX(6)-5s-Xm | Модели: UX-1e-Xm, UX-2e-Xm, UX-3e-Xm, UX-4e-Xm, UX-5e-Xm | Модели: UX-1es-Xm, UX-2es-Xm, UX-3es-Xm, UX-4es-Xm, UX-5es-Xm | Модели: U-1-Xm, U-2-Xm, U-3-Xm, U-4-Xm, U-5-Xm | Модели: U-1s-Xm, U-2s-Xm, U-3s-Xm, U-4s-Xm, U-5s-Xm | Модели: U-1e-Xm, U-2e-Xm, U-3e-Xm, U-4e-Xm, U-5e-Xm | Модели: U-1es-Xm, U-2es-Xm, U-3es-Xm, U-4es-Xm, U-5es-Xm | |
| где X - длина кабеля от 1 до 10 метров, например, U-3-3м это удлинитель с длиной кабеля 3 метра | | | | | | | | | |
| Номинальное напряжение (переменного тока), В~/ | 250 | | | | | | | | |
| Номинальный ток, А | 6 | | | 10 | | | 16 | | |
| Мощность максимальная,Вт | 1300 | | | 2200 | | | 3500 | | |
| Наличие заземляющего контакта | нет | | | да | да | нет | нет | да | да |
| Наличие выключателя | нет | нет | да | нет | да | нет | да | нет | да |
| Температура эксплуатации и хранения, °С | от -30 до +40 | | | | | | | | |
| Относительная влажность эсплуатации и хранения, %, не более | 85 | | | | | | | | |
| Степень защиты | IP20 | | | | | | | | |

| | |
|------------------|--------------|
| Срок службы, лет | 5 |
| Материал корпуса | Полипропилен |

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

2.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

2.2. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции. При обнаружении неисправности товара обратитесь в специализированный сервисный центр.

2.3. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений.

2.4. Помните, что переменное напряжение 220В опасно для жизни!

Внимание! Превышение максимальной нагрузки может вызвать возгорание изоляции кабеля!

При использовании удлинителя на максимально допустимой нагрузке полностью размотайте шнур!

3. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Срок хранения не ограничен.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

| | |
|--------------------------------------|--|
| Наименование изделия: | Удлинитель бытовой |
| Товарный знак: | ЭРА |
| Состав: | колодка удлинителя (пластик), контактная группа (сплав меди), провод (медь и ПВХ), литая вилка (ПВХ), полиэтиленовая упаковка, руководство по эксплуатации |
| Страна изготовитель: | Россия |
| Наименование изготовителя: | ООО «ЭлектроПро» |
| Соответствие нормативным документам: | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» |
| Дата изготовления | |

EAC