

Приложение А Показатели назначения по параметрам в номинальном режиме , техническая и энергетическая эффективность.

Типоразмер насоса	Подача, м³/ч	Напор, м	Допускаемый Кавит. Запас, м	КПД насоса, %	Потребляемая мощность насоса, кВт	п, об/мин
1Д500-63	500	63	4,5	80	113	1450
1Д500-63а	450	53	4,2	77	92	1450
1Д500-63б	400	44	4,0	75	68	1450


Поле Q-Н насоса Характеристика насоса (агрегата) 1Д500-63 Чатстота вращения (1450 об/мин) Жидкость — вода плотностью 1000 кг/м3



* - Данные для насоса



Насос	Габаритные размеры насоса												
	L	L1	L2	L3	В	B1	B2	В3	Н	H1	НЗ	H4	4-ød
1Д500-63	1145	645	590	530	770	350	500	440	714	390	220	280	-
	Размеры входного фланца							Размеры выходного фланца					
	D2		D1		D	n-ød1		D5		D4	D3	n-@	d2
	250 335		35	370	8-ø18		150		240	280	8-ø18		




Hacoc	Габаритные размеры насосного агрегата											
	Двигатель	В	B1	B2	H*	L*	L1*	12	13	14	h	
1Д500-63	АИР315S4	770	630	570	1065	2445	1895	100	740	740	615	
1Д500-63	AMH280M4	770	530	470	1000	2335	1830	-	-	-	620	
1Д500-63а	АИР280М4	770	530	470	1000	2265	1830	-	-	-	620	
1Д500-63б	АИР280S4	770	530	470	1000	2265	1830	-	-	-	620	


^{*}Данные для справки

Приложение Б Показатели назначения по параметрам в номинальном режиме , техническая и энергетическая эффективность.


Типоразмер насоса	Подача, м³/ч	Напор, м	Допускаемый Кавит. Запас, м	КПД насоса, %	Потребляемая мощность насоса, кВт	n, об/мин
1Д500-63	340	28	4,3	78	38	980
1Д500-63а	300	24	4,2	75	31	980
1Д500-63б	270	20	4,0	73	22	980

Поле Q-Н насоса Характеристика насоса (агрегата) 1Д500-63 Чатстота вращения (980 об/мин)





Hacoc	Габаритные размеры насоса												
	L	L1	L2	L3	В	B1	B2	В3	Н	H1	НЗ	H4	4-ød
1Д500-63	1145	645	590	530	770	350	500	440	714	390	220	280	-
	Размеры входного фланца							Размеры выходного фланца					
	D2		D1		D	n-ød1		D5		D4	D3	n-ød2	
	250 335		35	370	8-ø18		150		240	280	<mark>12</mark> -ø18		



Hacoc	Габаритные размеры насосного агрегата											
	Двигатель	В	B1	B2	H*	L*	L1*	12	13	14	h	
1Д500-63	АИР250S6	770	500	440	895	2090	1670	-	-	-	615	
1Д500-63а	АИР225М6	770	500	440	925	2025	1600	-	-	-	610	
1Д500-63б	АИР200L6	770	500	440	895	2050	1600	-	-	-	610	

^{*}Данные для справки