

СЕРИИ «ШАХТЕР ДСР 02»

Технические параметры:

| | |
|--|-----------------------------|
| Степень защиты..... | IP54 |
| Климатическое исполнение..... | УХЛ2 |
| Напряжение сети..... | переменное, Частота - 50 Гц |
| Класс защиты от поражения электрическим током..... | I |
| Высокая световая отдача..... | свыше 110 люмен на ватт |
| Коэффициент мощности..... | более 0,85 |
| Способ крепления (рабочее положение)..... | на крюк (подвес) |
| Индекс цветопередачи..... | >80 |
| Коэффициент пульсаций..... | 2% |
| Тип КСС..... | Л (косинусная) |
| Класс светораспределения..... | Р |
| Корпус/цвет..... | Сталь/Серый |
| Рассеиватель/цвет..... | Стекло/Прозрачный/Матовый |

Назначение:

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в т.ч. с повышенным содержанием пыли



| Артикул | Наименование | Напряжение питания, В | Размер | Вес, кг |
|------------|--|-----------------------|----------------|---------|
| 1030450353 | «Шахтер ДСР 01» СПЕЦСВЕТ 03-012-201 (353) подвесной, с рещ. 220в, 12вт, 6500К, 1500лм, УХЛ2, IP54 ГУ | 220 В | 180*180*270 мм | 1,7 |
| 1030450365 | «Шахтер ДСР 01» СПЕЦСВЕТ 03-012-201 (365) подвесной, с рещ. 220в, 12вт, 4000К, 1500лм, УХЛ2, IP54 ГУ | 220 В | 180*180*270 мм | 1,7 |
| 1030450354 | «Шахтер ДСР 01» СПЕЦСВЕТ 03-018-201 (354) подвесной, с рещ. 220в, 18вт, 6500К, 2300лм, УХЛ2, IP54 ГУ | 200 В | 180*180*270 мм | 1,7 |
| 1030450411 | «Шахтер ДСР 01» СПЕЦСВЕТ 03-020-202 (411) подвесной, с рещ. 127в, 20вт, 2700К, 2200лм, -50...+55 | 127 В | 180*180*270 мм | 1,7 |



| Артикул | Наименование | Напряжение питания, В | Размер | Вес, кг |
|------------|--|-----------------------|----------------|---------|
| 1030450355 | «Шахтер ДСР 02» СПЕЦСВЕТ 03-024-201 (355) подвесной, с рещ. 220в, 24вт, 6500К, 2700лм, УХЛ2, IP54 ГУ | 220 В | 210*210*325 мм | 2,55 |
| 1030450356 | «Шахтер ДСР 02» СПЕЦСВЕТ 03-030-201 (356) подвесной, с рещ. 220в, 30вт, 6500К, 3100лм, УХЛ2, IP54 ГУ | 220 В | 210*210*325 мм | 2,55 |

СЕРИИ «БУРАН», «ШАХТЕР»

Технические параметры:

| | |
|-------------------------------|--|
| Степень защиты..... | - IP62 для «Буран» |
| Климатическое исполнение..... | - IP54 для «Шахтер» |
| Класс защиты..... | I |
| Климатическое исполнение..... | УХЛ3 для «Буран» |
| Установка..... | на подвес (крюк), трубу, универсальный |
| Напряжение сети..... | 220В ± 10%, Частота - 50 Гц |
| Материал корпуса..... | Алюминиевый литой корпус, |
| | покраска порошковой серой краской |
| Материал рассеивателя..... | Прессованное стекло |

Сфера применения

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в т.ч. с повышенным содержанием пыли
 Тип лампы..... ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа, патрон E27

Особенности

- литой алюминиевый корпус, порошковая покраска - серия «Шахтер»
 имеет 2 гермоввода для соединения «в линию»
 - ЕТИМ-свойства на сайте www.eletech.ru

| Наличие решетки | Мощность лампы | Материал | Габариты, ДхВ мм | Вес, кг | «БУРАН» НСП 11» |
|-----------------|----------------|--------------------------|------------------|---------|-----------------|
| без решетки | 100 Вт | алюминиевый сплав | 330x245 | 1,50 | 1005550287 |
| | 200 Вт | | 365x275 | 2,20 | 1005550292 |
| с решеткой | 100 Вт | алюминиевый сплав, сталь | 165x360 | 1,75 | 1005550288 |
| | 200 Вт | | 210x420 | 2,65 | 1005550293 |



| Наличие решетки | Мощность лампы | Материал | Габариты, ДхВ мм | Вес, кг | «ШАХТЕР НСП» |
|-----------------|----------------|-------------------|------------------|---------|--------------|
| без решетки | 100 Вт | алюминиевый сплав | 180x270 | 2,05 | 1005600003 |
| с решеткой | | | 210x325 | 3,00 | 1005600005 |
| с решеткой | 200 Вт | сталь | 240x295 | 2,70 | 1005600004 |

