

ЭРА® Корпус пластиковый щурн-П 3/10 IP55 (494х274х127)

НОВИНКА



Преимущества

- Удобство монтажа (съемная верхняя крышка)
- Широкий температурный диапазон эксплуатации -40 +60°C
- Возможность опломбировки
- Широкое окно для визуализации данных счетчика
- Достаточная комплектация
- Гарантия 3 года

Комплектность поставки:

- DIN рейка на 10 автоматов -1 штука,
- Кабельный ввод-сальник 4 штуки,
- Комплект для монтажа 1 штука,
- Знак электробезопасности 1 штука,
- Пломбиратор под вводный автомат 1 штука.

Благодаря степени защиты IP55 корпуса могут быть установлены в помещениях с высоким уровнем влажности и содержанием пыли, а также на улице.

Возможность опломбировки счетчика и вводного автомата предусматривает использование щита в частном секторе и дачном строительстве.

Пластиковые учетно - распределительные корпуса Эра ЩУРн-П 3/10 IP55 (494х274х127) предназначены для установки 1-фазного или 3- фазного счетчиков электрической энергии, а так же модульного распределительного оборудования.

Технические характеристики

- Тип монтажа: Навесной
- Материал: **Пластик** (морозостойкая композиция полипропилена)
- Степень защиты IP: **IP55**
- Количество модулей: 10
- Высота: 494 мм
- Ширина: 274 мм
- Глубина: 127 мм
- Номинальное рабочее напряжение: 400 В
- Номинальный ток: до 100 A
- Степень защиты IP: IP55
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: У1