


ЖКХ светильники 2 года гарантии

IP54, IP65: Для освещения помещений с повышенной влажностью — лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения. А также для бытового использования — над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.

IP20: Для освещения холлов, коридоров, лестничных пролетов, подъездов, балконов, кладовок, подсобных помещений...




	Код товара	Артикул	IP	Мощность	Световой поток	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура	Дополнительно
	Б0047615	SPB-201-0-40K-008	65	8	760	140x140x48	4000 K	Корпус светильников всей серии SPB-2 выполнен из антивандального и не поддерживающего горение пластика поликарбоната, который со временем не пожелтеет и не трескается. Благодаря высокой степени влагозащитности могут быть установлены на открытых балконах, входной части подъездов.
	Б0047616	SPB-201-0-65K-008					6500 K	
	Б0047619	SPB-201-0-40K-012		12	1140	155x155x52	4000 K	
	Б0047620	SPB-201-0-65K-012					6500 K	
	Б0047623	SPB-201-0-40K-015		15	1425	175x175x52	4000 K	
	Б0047624	SPB-201-0-65K-015					6500 K	

Светильники ЖКХ серия SPB-2 с датчиком движения


Эффективное решение, способствующее значительной экономии освещения в общественных местах. В случае отсутствия какого-либо движения, свет гаснет. Если время задержки (20-25 секунд) еще не истекло и зафиксировано движение, тогда начинается новый отсчет. Светильники срабатывают на уровень освещенности. Порог срабатывания <20 лк. Когда в помещении светло, осветительный прибор не включится.

	Код товара	Артикул	IP	Мощность	Световой поток	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура	Дополнительно
--	------------	---------	----	----------	----------------	------------------------	----------------------	---------------

С микроволновым датчиком

	Б0047628	SPB-201-1-40K-008	65	8	760	140x140x48	4000 K	Сверхчувствительный датчик способен обнаруживать объекты через препятствия (перегородки, окна, двери); Принцип срабатывания датчика основан на отражении электромагнитных волн от движущихся объектов; Светильники срабатывают на любое движение в радиусе действия 6-7.
	Б0047629	SPB-201-1-65K-008					6500 K	
	Б0047630	SPB-201-1-40K-012		12	1140	155x155x52	4000 K	
	Б0047631	SPB-201-1-65K-012					6500 K	
	Б0047632	SPB-201-1-40K-015		15	1425	175x175x52	4000 K	
	Б0047633	SPB-201-1-65K-015					6500 K	

С оптико-акустическим датчиком

	Б0047634	SPB-201-2-40K-008	65	8	760	140x140x48	4000 K	Невысокая стоимость; Прием сигналов не зависит от месторасположения источника шума. Пороговый уровень шума - 60 дБ; Подходят для помещений, где достаточно одного светильника, т.к. при включении первого, остальные не включатся; Не рекомендуется размещать в местах, где много шума. Для таких помещений в данной серии представлены модели с микроволновым датчиком.
	Б0047635	SPB-201-2-65K-008					6500 K	
	Б0047636	SPB-201-2-40K-012		12	1140	155x155x52	4000 K	
	Б0047637	SPB-201-2-65K-012					6500 K	
	Б0047638	SPB-201-2-40K-015		15	1425	175x175x52	4000 K	
	Б0047639	SPB-201-2-65K-015					6500 K	