








Термоусаживаемая трубка клеевая (ТТКнг)

для герметизации, изоляции и защиты от коррозии
контактных соединений

Материал – полиолефин   

Эксплуатационная t  от - 50 до +125 °С

Широкий выбор размеров 

Клеевой подслои обеспечивающий
полную герметичность соединений 

Каждая трубка имеет маркировку

ТТКнг 12,7/4,0 ЭРА 1000V/125°C



Артикул	Модель	Диаметр до усадки (D), мм	Диаметр после усадки (d), мм	Кратность	Цвет
Б0045211	ТТК-3.2/1.0-б-1м	3.2	1	10 шт. по 1м	Черный
Б0045212	ТТК-4.8/1.6-б-1м	4.8	1.6	10 шт. по 1м	
Б0045213	ТТК-6.4/2.0-б-1м	6.4	2	10 шт. по 1м	
Б0045214	ТТК-9.5/3.0-б-1м	9.5	3	10 шт. по 1м	
Б0045215	ТТК-12.7/4.0-б-1м	12.7	4	10 шт. по 1м	
Б0045216	ТТК-19.1/6.0-б-1м	19.1	6	10 шт. по 1м	
Б0045217	ТТК-25.4/8.0-б-1м	25.4	8	10 шт. по 1м	
Б0045219	ТТК-set-4-100-б	3, 6, 9, 12	1, 2, 3, 4	по 2 шт. 10 см	

коэффициент усадки: **3:1**