




ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

### Скобы однолапковые из оцинкованной стали

Тип: СМО

- Для прокладки металлокабов, стальных и полимерных труб
- Материал: оцинкованная сталь
- Ребро жесткости, проходящее по арочному изгибу скобы, существенно увеличивает допустимые нагрузки
- Пазы под крепежный винт продольной конфигурации предотвращают возможность смещения скобы без полного демонтажа



Наименование	Цвет	Диаметр кабеля (мм)	Размеры (мм)						Упаковка (шт. в пакете)
			D	L	B	H	d	S	
СМО 8-9 (Fortisflex)	■	8-9	9,2	23	10	7,5	4,0	0,8	100
СМО 10-11 (Fortisflex)	■	10-11	11,2	25	10	9,5	4,0	0,8	100
СМО 12-13 (Fortisflex)	■	12-13	13,2	28	10	11,5	5,0	0,8	100
СМО 14-15 (Fortisflex)	■	14-15	15,2	30	10	13,5	5,0	0,8	100
СМО 16-17 (Fortisflex)	■	16-17	17,2	32	10	15,5	5,0	0,8	100
СМО 19-20 (Fortisflex)	■	19-20	20,2	35	12	18,5	5,0	0,8	100
СМО 21-22 (Fortisflex)	■	21-22	22,2	37	12	20,5	5,0	0,8	100
СМО 25-26 (Fortisflex)	■	25-26	26,2	44	12	24,0	6,0	1,0	100
СМО 31-32 (Fortisflex)	■	31-32	32,5	51	14	30,0	6,0	1,2	50
СМО 38-40 (Fortisflex)	■	38-40	40,5	59	14	37,0	6,0	1,2	50
СМО 48-50 (Fortisflex)	■	48-50	50,5	76	16	47,0	6,0	1,8	50
СМО 60-63 (Fortisflex)	■	60-63	63,5	89	16	59,0	6,0	1,8	50



### Скобы однолапковые из оцинкованной стали с полимерным покрытием

Тип: СМО-П

- Для прокладки и крепежа кабельных линий, металлокабов в ПВХ изоляции, полимерных и стальных труб
- Материал: оцинкованная сталь
- Покрытие: полиолефин
- Благодаря изолирующему покрытию скобы не повреждают оболочку и изоляцию кабелей
- Рекомендованы для монтажа открыто проложенных кабелей и проводов, а также металлокабов в ПВХ изоляции




ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

### Скобы двулапковые из оцинкованной стали

Тип: СМД

- Для прокладки металлокабов, стальных и полимерных труб
- Материал: оцинкованная сталь
- Ребро жесткости, проходящее по арочному изгибу скобы, существенно увеличивает допустимые нагрузки
- Пазы под крепежный винт продольной конфигурации предотвращают возможность смещения скобы без полного демонтажа



Наименование	Цвет	Диаметр кабеля (мм)	Размеры (мм)						Упаковка (шт. в пакете)	
			D	L	A	B	H	d		S
СМД 8-9 (Fortisflex)	■	8-9	9,2	35	24	10	7,5	4,0	0,8	100
СМД 10-11 (Fortisflex)	■	10-11	11,2	37	26	10	9,5	4,0	0,8	100
СМД 12-13 (Fortisflex)	■	12-13	13,2	40	28	10	11,5	5,0	0,8	100
СМД 14-15 (Fortisflex)	■	14-15	15,2	42	30	10	13,5	5,0	0,8	100
СМД 16-17 (Fortisflex)	■	16-17	17,2	44	33	10	15,5	5,0	0,8	100
СМД 19-20 (Fortisflex)	■	19-20	20,2	49	37	12	18,5	5,0	0,8	100
СМД 21-22 (Fortisflex)	■	21-22	22,2	51	39	12	20,5	5,0	0,8	100
СМД 25-26 (Fortisflex)	■	25-26	26,2	61	48	12	24,0	6,0	0,8	100
СМД 31-32 (Fortisflex)	■	31-32	32,5	67	53	12	30,0	6,0	0,8	50
СМД 38-40 (Fortisflex)	■	38-40	40,5	76	63	14	37,0	6,0	1,0	50
СМД 48-50 (Fortisflex)	■	48-50	50,5	87	74	14	47,0	6,0	1,0	50
СМД 60-63 (Fortisflex)	■	60-63	63,5	100	89	14	59,0	6,0	1,0	50

### Скобы двулапковые из оцинкованной стали с полимерным покрытием

Тип: СМД-П

- Для прокладки и крепежа кабельных линий, металлокабов в ПВХ изоляции, полимерных и стальных труб
- Материал: оцинкованная сталь
- Покрытие: полиолефин
- Благодаря изолирующему покрытию скобы не повреждают оболочку и изоляцию кабелей
- Рекомендованы для монтажа открыто проложенных кабелей и проводов, а также металлокабов в ПВХ изоляции

Наименование	Цвет	Диаметр кабеля (мм)	Размеры (мм)						Упаковка (шт. в пакете)
			D	L	B	H	d	S	
СМО-П 12-13 (Fortisflex)	■	12-13	13,2	28	10	11,5	5,0	0,8	100
СМО-П 14-15 (Fortisflex)	■	14-15	15,2	30	10	13,5	5,0	0,8	100
СМО-П 16-17 (Fortisflex)	■	16-17	17,2	32	10	15,5	5,0	0,8	100
СМО-П 19-20 (Fortisflex)	■	19-20	20,2	35	12	18,5	5,0	0,8	100
СМО-П 21-22 (Fortisflex)	■	21-22	22,2	37	12	20,5	5,0	0,8	100
СМО-П 25-26 (Fortisflex)	■	25-26	26,2	44	12	24,0	6,0	1,0	100
СМО-П 31-32 (Fortisflex)	■	31-32	32,5	51	14	30,0	6,0	1,2	50
СМО-П 38-40 (Fortisflex)	■	38-40	40,5	59	14	37,0	6,0	1,2	50
СМО-П 48-50 (Fortisflex)	■	48-50	50,5	76	16	47,0	6,0	1,8	50
СМО-П 60-63 (Fortisflex)	■	60-63	63,5	89	16	59,0	6,0	1,8	50

Наименование	Цвет	Диаметр кабеля (мм)	Размеры (мм)						Упаковка (шт. в пакете)	
			D	L	A	B	H	d		S
СМД-П 12-13 (Fortisflex)	■	12-13	13,2	40	28	10	11,5	5,0	0,8	100
СМД-П 14-15 (Fortisflex)	■	14-15	15,2	42	30	10	13,5	5,0	0,8	100
СМД-П 16-17 (Fortisflex)	■	16-17	17,2	44	33	10	15,5	5,0	0,8	100
СМД-П 19-20 (Fortisflex)	■	19-20	20,2	49	37	12	18,5	5,0	0,8	100
СМД-П 21-22 (Fortisflex)	■	21-22	22,2	51	39	12	20,5	5,0	0,8	100
СМД-П 25-26 (Fortisflex)	■	25-26	26,2	61	48	12	24,0	6,0	0,8	100
СМД-П 31-32 (Fortisflex)	■	31-32	32,5	67	53	12	30,0	6,0	0,8	50
СМД-П 38-40 (Fortisflex)	■	38-40	40,5	76	63	14	37,0	6,0	1,0	50
СМД-П 48-50 (Fortisflex)	■	48-50	50,5	87	74	14	47,0	6,0	1,0	50
СМД-П 60-63 (Fortisflex)	■	60-63	63,5	100	89	14	59,0	6,0	1,0	50