


Балластные дроссели для натриевых ламп высокого давления



Особенности

- Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
- Стабильная работа при низких температурах до -60 °С
- Надёжный и долговечный

Модификации

Код	Наименование	Напряжение сети	Мощность лампы	Рабочий ток	Коэффициент мощности	Длина	Масса
01514	1И50ДНаТ46Н-012УХЛ 2 220В	230 В	50 Вт	0,76 А	0,37	106x87x68 мм	1,25 кг
01516	1И70ДНаТ46Н-013УХЛ 2 220В	230 В	70 Вт	1 А	0,38	106x65x68 мм	1,35 кг
02499	1И100ДНаТ46Н-003У ХЛ2 220В	230 В	100 Вт	1,2 А	0,43	114x65x68 мм	1,4 кг
04395	1И100ДНаТ46Н-005У ХЛ2 220В (прев.т обм.65 °С)	230 В	100 Вт	1,2 А	0,43	136x65x68 мм	2 кг
01511	1И150ДНаТ46Н-015У ХЛ2 220В	230 В	150 Вт	1,8 А	0,43	136x65x68 мм	2,3 кг
02302	1И250ДНаТ46Н-002У ХЛ2 220В	230 В	250 Вт	3 А	0,42	140x93x96 мм	3,6 кг
02293	1И250ДНаТ46Н-003У ХЛ2 220В	230 В	250 Вт	3 А	0,42	160x65x68 мм	3,2 кг
02884	1И250ДНаТ46Н-005У ХЛ2 220В (прев.т обм.65 °С)	230 В	250 Вт	3 А	0,42	140x93x96 мм	3,9 кг
02277	1И400ДНаТ46Н-001У ХЛ2 220В	230 В	400 Вт	4,6 А	0,43	155x93x96 мм	5,4 кг
03037	1И400ДНаТ46Н-002У ХЛ2 220В	230 В	400 Вт	4,4 А	0,44	155x93x96 мм	4,8 кг



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

02303	1И600ДHaT46H-001Y ХЛ2 220В	230 В	600 Вт	6 А	0,5	200x93x96 мм	7,2 кг
02080	1И600ДHaT81H-001Y ХЛ2 380В	380 В	600 Вт	3,6 А	0,45	200x93x96 мм	7,2 кг



Модификации							
Код	Наименование	Напряжение сети	Мощность лампы	Рабочий ток	Коэффициент мощности	Длина	Масса
03355	1И750ДНаТ46Н-004У ХЛ2 220В	230 В	750 Вт	7,4 А	0,49	220x93x96 мм	8,5 кг
02292	1И250ДНаТ46Н-004У ХЛ2 220В	230 В	250 Вт	3 А	0,42	160x65x68 мм	3,2 кг

