


ПРА независимого исполнения для ртутных ламп высокого давления



Особенности

- Дроссель в боксе залит полиуретановым компаундом
- Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
- Наличие модификаций с компенсирующим конденсатором

Модификации

Код	Наименование	Напряжение сети	Мощность лампы	Рабочий ток	Коэффициент мощности	Длина мм	Масса
01574	1И80ДРЛ44-015УХЛ1 220В	230 В	80 Вт	0,8 А	0,52	105x102x120	1,8 кг
02493	1И125ДРЛ44-003УХЛ1 220В	230 В	125 Вт	1,15 А	0,55	105x102x120	2 кг
03061	1К250ДРЛ44-003УХЛ1 220В	230 В	250 Вт	2,15 А	0,85	105x102x190	3,2 кг
02494	1И250ДРЛ44-003УХЛ1 220В	230 В	250 Вт	2,15 А	0,57	105x102x145	3 кг
02308	1К400ДРЛ44-003УХЛ1 220В	230 В	400 Вт	3,25 А	0,85	105x102x265	4,25 кг
02282	1И400ДРЛ44-003УХЛ1 220В	230 В	400 Вт	3,25 А	0,59	105x102x175	3,9 кг
10911	1И400ДРЛ44-011УХЛ1 220В	230 В	400 Вт	3,25 А	0,59	132x134x150	4,9 кг
01577	1К700ДРЛ44-002УХЛ1 220В	230 В	700 Вт	5,45 А	0,85	132x134x255	9,1 кг
01573	1И700ДРЛ44-019УХЛ1 220В	230 В	700 Вт	5,45 А	0,62	132x134x205	8,4 кг
01901	1К1000ДРЛ44-001УХЛ 1 220В	230 В	1000 Вт	7,5 А	0,85	132x134x255	10,8 кг



02540	1И1000ДРЛ44-004УХЛ 1 220В	230 В	1000 Вт	7,5 А	0,61	132x134x255 мм	10,2 кг
-------	------------------------------	-------	---------	-------	------	-------------------	---------

