

gauss

СЕНСОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Сенсорные светильники

Характеристики

НОВИНКА

Модель E

- Два режима работы:
Датчик движения
Постоянное включение

Модель F

- Вкл/Выкл от
прикосновения к корпусу
- Ультратонкий профиль

Модель G

- Вкл/Выкл от прикосновения к
корпусу
- Диммирование 6%,50%,100%
- Угловой профиль

Модель K

- Белый цвет
- Два варианта сенсора
IR – работает от движения руки
Touch – работает от
прикосновения

Модель	E	F	G	K
Напряжение, В	170-260	170-260	170-260	170-260
Мощность, Вт	3.5 / 6	3.5 / 6	3.5 / 6	3.5 / 6
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Световой поток, Лм	350 / 600	350 / 600	350/600	350 / 600
CRI	>80	>80	>80	>80
КЦТ, К	4000	4000	4000	4000
Режим открытый ящик	нет	нет	нет	да для IR серии
Режим постоянное включение	да	нет	нет	нет
Диммирование	нет	нет	6/50/100%	10-100% для touch серии
Размер, мм	300/600x40x11	300/500x30x11	300x29x10	300/500x30x11
Источник питания (в комплекте)	вход: AC 170-260 В / 50-60 Гц, (работает от бытовой сети)			
	выход: DC 12 В / 2 А (для подключения к светильнику)			

gauss

Сенсорные светильники

Преимущества / Применение

НОВИНКА

Преимущества

- Сенсорное управление
- Несколько режимов освещения
- Простая и легкая установка
- Долгий срок службы
- Гарантия 18 месяцев

Применение

Сенсорные светильники отлично подойдут для освещения кухни, шкафов, письменных столов, рабочих зон.

Smart life!

Сделайте контроль за освещением более удобным.



gauss

Сенсорные светильники

Управление

НОВИНКА

Модель Е (PIR сенсор)

1. Включение от движения в радиусе 3 метра.
Автоматическое выключение при отсутствии движения через 1 мин
2. Постоянное освещение.



gauss


Сенсорные светильники

Управление

НОВИНКА

Модель F (touch сенсор)

1. Вкл/Выкл от прикосновения к корпусу
2. Дополнительный модуль для увеличения длины освещения



Тип модуля	Отличия в названии артикула	Отличия в управлении	Отличия в комплектации
Основной	Touch	Работает от прикосновения к корпусу	Источник питания 12 Вт
Дополнительный	ADD	Встроенного сенсора нет. Работает от управления основным модулем	Соединительные элементы: гибкий шнур 1м для соединения на удалении от основного модуля Коннектор для прямого соединения

gauss


Сенсорные светильники

Управление

НОВИНКА

Модель G (touch сенсор)

1. Вкл/Выкл от прикосновения к корпусу
2. Шаговое диммирование 6%, 50%, 100%
3. Дополнительный модуль для увеличения длины освещения



Тип модуля	Отличия в названии артикула	Отличия в управлении	Отличия в комплектации
Основной	Touch	Работает от прикосновения к корпусу	Источник питания 12 Вт
Дополнительный	ADD	Встроенного сенсора нет. Работает от управления основным модулем	Соединительные элементы: гибкий шнур 1м для соединения на удаление от основного модуля Коннектор для прямого соединения

gauss

Сенсорные светильники

Управление

НОВИНКА

Модель К

1. Вкл/Выкл и плавное диммирование от прикосновения к корпусу (для артикула с touch сенсором)
2. Вкл/Выкл от движения рукой (для артикула с IR сенсором)
3. Дополнительный модуль для увеличения длины освещения



Сенсорный
тип управления



Диммер



Легкая
установка



гарантия
18
месяцев



Сенсорный
включение
без прикосновения



Режима
работы



Легкая
установка



гарантия
18
месяцев

Тип модуля	Отличия в названии артикула	Отличия в управлении	Отличия в комплектации
Основной	Touch	Работает от прикосновения	Источник питания 12 Вт
Основной	IR	Работает от движения рукой	Источник питания 12 Вт
Дополнительный	ADD	Встроенного сенсора нет. Работает от управления основным модулем	Соединительные элементы: гибкий шнур 1м для соединения на удаление от основного модуля Коннектор для прямого соединения

gauss

Сенсорные светильники

Установка

НОВИНКА


Простая установка

В комплекте все необходимые крепежные элементы + 3M скотч

3M



1. Прикрутите металлические клипсы к поверхности, либо используйте 3M скотч.
2. Вставьте светильник в установленные крепежные элементы или приклейте его к скотчу.
3. Подключите светильник к источнику питания. Подключите источник питания к розетке.



gauss

Сенсорные светильники

Артикулы

НОВИНКА

Артикул	Наименование
9021531206	Светильник сенсорный Gauss K 6W 600lm 4000K 170-260V 520mm IR LED 1/10/40
9021531206-D	Светильник сенсорный Gauss K 6W 600lm 4000K 170-260V 525mm диммируемый TOUCH LED 1/10/40
9021531235	Светильник сенсорный Gauss K 3,5W 350lm 4000K 170-260V 320mm IR LED 1/10/40
9021531235-D	Светильник сенсорный Gauss K 3,5W 350lm 4000K 170-260V 325mm диммируемый TOUCH LED 1/10/40
9021533206	Светильник сенсорный Gauss K 6W 600lm 4000K 12V 500mm ADD LED 1/10/40
9021533235	Светильник сенсорный Gauss K 3,5W 350lm 4000K 12V 300mm ADD LED 1/10/40
9022531206	Светильник сенсорный Gauss F 6W 600lm 4000K 170-260V 500mm TOUCH LED 1/10/40
9022531235	Светильник сенсорный Gauss F 3,5W 350lm 4000K 170-260V 300mm TOUCH LED 1/10/40
9022533206	Светильник сенсорный Gauss F 6W 600lm 4000K 12V 500mm ADD LED 1/10/40
9022533235	Светильник сенсорный Gauss F 3,5W 350lm 4000K 12V 300mm ADD LED 1/10/40
9023531206	Светильник сенсорный Gauss G 6W 600lm 4000K 170-260V 500mm диммируемый TOUCH LED 1/10/40
9023531235	Светильник сенсорный Gauss G 3,5W 350lm 4000K 170-260V 300mm диммируемый TOUCH LED 1/10/40
9023533206	Светильник сенсорный Gauss G 6W 600lm 4000K 12V 500mm ADD LED 1/10/40
9023533235	Светильник сенсорный Gauss G 3,5W 350lm 4000K 12V 300mm ADD LED 1/10/40
9024531206	Светильник сенсорный Gauss E 6W 600lm 4000K 170-260V 500mm PIR LED 1/10/40
9024531235	Светильник сенсорный Gauss E 3,5W 350lm 4000K 170-260V 300mm PIR LED 1/10/40

Двойной блистер с возможностью презентации режимов работы и включения светильника без распаковки

Привлекательный дизайн упаковки с индивидуальной цветовой палитрой для каждой модели

Кратность для заказа 1/10/40

gauss

Сенсорные светильники

Упаковка

НОВИНКА



gauss



gauss

Спасибо за внимание

www.gauss.ru