

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Описание изделия

- Металлический корпус светильника белого цвета;
- Рассеиватель из полимерного материала (ПММА);
- Кольцо цвета «хром» или «серебро» (при наличии);
- Крепежные элементы.

Установка светильника

- Светильник может быть установлен на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность;
- Круговым движением снимите рассеиватель с корпуса светильника;
- Протяните сетевой провод через втулку-уплотнитель на корпусе светильника;
- Подключите сетевой провод к источнику питания светильника, соблюдая маркировку на клеммной колодке;
- Просверлите монтажное отверстие;
- Закрепите корпус светильника на поверхности при помощи креплений (входит в комплект поставки);
- Круговым движением зафиксируйте рассеиватель на светильнике.

Эксплуатация и техника безопасности

- Качество электросети должно соответствовать ГОСТ 32144-2013;
- Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции Gauss® должны производиться при выключенном электропитании;
- Во избежание несчастных случаев категорически запрещается:
Производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при включенном.



Внимание! Перед установкой отключите питание!

- Светодиодные светильники Gauss® и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений;
- При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное соединение может повредить изделие;
- Светодиодные светильники Gauss® могут использоваться только с оригинальными комплектующими Gauss®;
- Проводить монтаж электротехнической продукции Gauss® рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;
- В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности;
- С целью исключения поражения электрическим током, светильник должен быть заземлен. Для заземления на отражателе светильника имеется клемма.

Сертификация и утилизация

- Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- Светодиодные светильники Gauss® экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

Транспортировка и хранение

- Условия транспортировки и хранения товара в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группам условий хранения З(ЖЗ), 5(ОЖ4), 1 (Л), 2 (С) по ГОСТ 15150.

Гарантийные обязательства

- Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии

счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, и/или гарантийного талона;

- Гарантийный срок 36 месяцев от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 40 месяцев от даты производства;
- При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника Gauss®.

Необходимые условия для предоставления гарантии на электротехническую продукцию Gauss®

- Замена подлежат неработавшие изделия Gauss® при отсутствии видимых физических повреждений;
- Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием наименования изделия, даты, места продажи, подписи продавца, печати) и кассового чека или данного правильного заполненного паспорта и счёта-фактуры предприятия, в котором был приобретен товар;
- Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения;
- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;
- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.

Модель	Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

Произведено в КНР
По заказу: ГАУСС ИНТ ГРУПП ЛТД:
4210 Офис Тауер Конвеншэн Плаза 1
Харбор РД Ванчхай, Гонконг».

По заказу: ООО ТПК «Вартон», импортер
121354, г. Москва, ул. Дорогобужская,
д. 14, стр. 6, Российская Федерация,
Телефон: +74956498133

Дата выпуска 10.2017

Руководство по эксплуатации на светильник светодиодный «Gauss»

gauss

Общее описание

Светодиодный светильник Gauss® предназначен для общего освещения жилых помещений, лестниц, лестничных клеток и т.п.
Светодиодные светильники Gauss® незаметны, если необходимы комфортное освещение, стабильность светового потока и бесшумная работа. Светодиодные светильники Gauss® — это длительный срок службы, значительная экономия электроэнергии.



Общие параметры

- Срок службы до 35 000 часов;
- Индекс цветопередачи $R_a > 90$;
- Входное напряжение AC 185-265V;
- Частота сети 50 Hz +/-10 %;
- Температурный режим от -10 до +50 °C;
- IP20

- Класс защиты от поражений электрическим током I;
- KП < 5 %.

Спецификация продукта

- Светильник – 1 шт.;
- Комплект креплений;
- Паспорт – 1 шт.;
- Упаковка – 1 шт.

Технические характеристики

Артикул	Мощность, Вт	Размер, мм	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Наличие и цвет кольца
941421112	12	261*85	4000	850	серебро
941421212	12	261*85	5000	900	серебро
941422112	12	261*85	4000	850	хром
941422212	12	261*85	5000	900	хром
941420112	12	261*85	4000	850	белый
941420212	12	261*85	5000	900	белый
941421118	18	311*85	4000	1200	серебро
941421218	18	311*85	5000	1300	серебро
941422118	18	311*85	4000	1200	хром
941422218	18	311*85	5000	1300	хром
941420118	18	311*85	4000	1200	белый
941420218	18	311*85	5000	1300	белый
941421124	24	361*86	4000	1650	серебро
941421224	24	361*86	5000	1750	серебро
941422124	24	361*86	4000	1650	хром
941422224	24	361*86	5000	1750	хром
941420124	24	361*86	4000	1650	белый
941420224	24	361*86	5000	1750	белый

