

ПАСПОРТ № СА

Наименование изделия: Обратный клапан подъемный фланцевый RD50F
Обозначение изделия: RD50F-025
Предприятие изготовитель: Valsteam ADCA Engineering, S.A. (Португалия)
Продавец:

Область применения

Для защиты трубопровода от обратного потока рабочей среды. Предназначается для трубопроводов, транспортирующих техническую горячую, холодную воду и нейтральные среды. Конструкция клапана позволяет использовать его в системах канализации.

Основные технические данные

Наименование параметра	Значение
Давление условное, МПа	4,0
Максимальная температура среды, t °C	350

Материалы основных деталей

Наименование детали	Материал
Корпус	Сталь GS-C25
Крышка	Сталь GS-C25
Диск	Нерж. сталь SS316
Прокладка	Графит

Параметры

DN, мм	15	20	25	32	40
Масса, кг	3,8	4,9	5,9	7,1	10,4
Kv, м/куб.ч	5,7	7,8	11,8	17,9	27,5

Комплектность поставки

№	Наименование	Кол. (шт)	Примечание
1	RD50F-025-Обратный клапан подъемный Ду25 Ру40 ф/ф Сталь GS-C25 Emax-350oC	1	
2	Паспорт	1	

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи

Гарантия распространяется на оборудование установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, описанными в данном паспорте или техническом описании.



АЯ45

Продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р
Сертификат соответствия № РОСС РТ.АИ30.В10657

Отметки о продаже

Дата поставки:

Руководитель предприятия _____

М.П.