

Henkel

# Лист Технической Информации

## Малярная клеящая лента «ХозЛента Момент»



### I. Продукт:

#### Состав:

Бумага, синтетический  
каучук

Цвет: белый

#### Область применения:

применяется для малярных  
работ

#### Упаковка:

Рулон 25 и 50 метров

### II. Технические характеристики:

- Повышенная  
клейкость

- Не оставляет следов

- Надежная защита  
поверхности

Толщина: 0,14±0,01 мм

Относительное удлинение:

более 8 %

Прочность при отрыве: 25 Н/10 мм

Адгезия к нержавеющей стали:

более 13,7 Н/10 мм

Температура применения:

От минус 5°C до плюс 60°C.

### III. Указания по использованию

#### Подготовка материалов:

Оклеиваемая поверхность должна  
быть сухой и чистой. Чтобы  
увеличить прочность склеивания  
поверхность рекомендуется  
обезжирить бензином или  
ацетоном.

#### Используется:

Применяется при малярных  
работах.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеящих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клеящих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.

Henkel

Распространитель и уполномоченная организация в РФ:  
ООО «Хенкель Рус»  
107045, Россия, г. Москва  
Колокольников переулок, д.11  
+7 495 745 22 34  
www.moment.ru