

Назад к товарной линейке Панели с DIN-рейкой с регулируемой глубиной установки, 19", 3U, 22 места Hyperline серии ВРВ19-PS-3U (/catalog/shkafy-i-stoyki/telekommunikatsionnye-servernye/aksessuary-dlya-shkafov-i-stoek/-din/-din-19-3u-22-hyperline-bpb19-ps-3u/)



Hyperline ВРВ19-PS-3U-RAL9005 Панель с DIN-рейкой с регулируемой глубиной установки, 19", 3U, 22 места, цвет черный (RAL 9005)

Партномер

ВРВ19-PS-3U-RAL9005

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные характеристики

**Монтажная
высота:** 3U

СЕРТИФИКАТЫ

Цвет: черный**Цвет RAL:** RAL 9005**Количество
модулей:** 22**Материалы****Материал:** листовая сталь 1,5 мм**Тип покрытия :** полимерно-эпоксидная порошковая краска**Материал
крышки:** листовая сталь 1,2 мм**Материал DIN-
рейки:** оцинкованная листовая сталь 1,0 мм**Общие
характеристики****Назначение:** Панель с DIN-рейкой предназначена для установки модульного оборудования и организации соединений в электрических цепях**Особенности****Особенности:** легкий ввод электропитания в шкафы и стойки регулируемая глубина установки вмещает до 25 автоматов электропитания шириной 17,5 мм по стандарту DIN 43880 корпус оснащен крепежными отверстиями для монтажа на 19" направляющих сзади корпуса расположены 4 паза (150 x 32 мм) для удобства ввода/вывода кабелей**Отказное письмо**

| | Название | Срок действия |
|---|---|--------------------------|
| Смотреть PDF (/upload/iblock/479/5193_otkaznoe_255.pdf) | Отказное письмо на ряд категорий изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (255) | 13.05.2019 12.05.2119 |

| | Название | Срок действия |
|--|--|--------------------------|
| Смотреть PDF (/upload/iblock/89c/5266_lsh. № 79 от 04.08.2019.pdf) | Отказное письмо на ряд категорий изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (79) | 04.08.2019 03.05.2119 |

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панели с DIN-рейкой с регулируемой глубиной установки, 19", 3U, 22 места Hyperline серии ВРВ19-PS-3U

- Панель для монтажа модульного электрооборудования
- Имеет металлический корпус со съёмной передней крышкой
- Совместима со всеми линейками 19-дюймовых конструктивов
- Подходит для установки 22 модулей типа S (шириной 17,5 мм)
- Два варианта глубины установки DIN-рейки: 52,3 и 59,8 мм

Панели с DIN-рейкой с регулируемой глубиной установки, 19", 3U, 22 места Hyperline серии ВРВ19-PS-3U

Материалы

- Корпус панели: листовая сталь 1,2 мм
- DIN-рейка: листовая сталь 1,5 мм

Отделка поверхности

- Корпус панели: порошковая краска серого или черного цвета
- DIN-рейка: гальваническое цинковое покрытие

| Партномер | Полезная высота | Габаритные размеры, мм | | | Емкость панели, шт.* | Цвет |
|---------------------|-----------------|------------------------|-------------|---------|----------------------|--------|
| | | Высота | Ширина | Глубина | | |
| ВРВ19-PS-3U-RAL7035 | 3U | 133,0 | 482,6 (19") | 87,0 | 22 | серый |
| ВРВ19-PS-3U-RAL9005 | | | | | | черный |

* Максимальное количество устанавливаемых модульных устройств типа S (шириной 17,5 мм).