

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ 1014 PRO IEK®

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Встречайте
новинки
на складах



Светильники светодиодные ДКУ 1014 PRO IEK® справятся практически с любыми задачами освещения, в том числе точных и высокоточных работ. Могут применяться как внутри, так и снаружи помещения. Уникальная конструкция корпуса позволяет легко менять угол наклона светильника. Монтируются на трубу и на любую ровную поверхность. Имеют длительный срок службы, значительно превышающий нормативный.



Вторичная оптика из UF-устойчивого поликарбоната, КСС Ш



Цельнолитой корпус из алюминиевого сплава

Регулировка угла наклона от 0 до 180°



Возможность установки на ровную поверхность, с транзитным подключением

5000 К
Цветовая температура



100 000 часов службы



Гарантия 3 года

↑140 лм/Вт

Высокая эффективность



Регулировка угла наклона 0-180°



Отсутствие пульсации <5%

- Широкий диапазон рабочих температур: от -50 до +50 °С.
- Широкий диапазон входного напряжения: 100-253 В.

- Защита от вибрации.
- Особая конструкция радиатора: защита от обледенения.
- Транзитное подключение.

Модель	Мощность, Вт	Габариты, ДхШхВ, мм	Световой поток, лм	Диаметр консоли, мм	Тип КСС	Артикул	Код РС	Статус
ДКУ 1014 50	50	490*188*88	7 000	52	Ш	LT-DKUI-1014-050-50-K02	1761276	Заказной
ДКУ 1014 100	100	562*215*98	14 000	60	Ш	LT-DKUI-1014-100-50-K02	1761277	Заказной
ДКУ 1014 150	150	624*234*98	21 000	60	Ш	LT-DKUI-1014-150-50-K02	1761278	Заказной

* Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.