

Зажим ответвительный прокалывающий Р1Х-95

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Область применения

Зажим ответвительный прокалывающий Р1Х-95, предназначен для герметичного соединения и подключения светильников уличного освещения, счетчиков электрической энергии, а также различных потребителей электрической энергии на линии ВЛИ. Зажим обеспечивает надежный электрический контакт с минимальным переходным сопротивлением. Монтаж зажима производится без применения специальных инструментов.

2. Технические характеристики

Зажим изготовлен из пластмассы, армированной стекловолокном. Контактные пластины изготовлены из луженого сплава меди. Болт изолирован от контактных пластин зажима. При достижении заданного усилия затяжки, достаточного для создания надежного электрического контакта, происходит срыв головки. Зажим изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. Зажим герметичен, устойчив к УФ излучению, повышенной и пониженной температуре, к тепловому и световому воздействию солнечной радиации.

Сечение проводника основной линии, мм ²	– 16-95;
Сечение проводника ответвления, мм ²	– 1,5-10;
Момент срыва гайки, Н*м	– 10±1;
Масса зажима, кг	– 0,06;
Температура эксплуатации, °С	– от -60 до +50



3. Гарантии изготовителя

Зажим изготовлен в соответствии с ТУ 3449-001-40932239-2013.

Гарантийный срок составляет 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с момента производства при соблюдении условий монтажа и хранения.

Монтаж изделия осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

Срок службы - не менее 40 лет. Зажим ремонту не подлежит.

4. Информация о производителе

Общество с ограниченной ответственностью «ИнсталлГрупп».

Юридический адрес: 680032, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5Б.

Контактный телефон: 8-800-500-70-73.

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке (этикетке).

Этикетку хранить в течение всего срока эксплуатации.