


### Прожекторы светодиодные трековые PTR

НОВИНКА



PTR 0125 25w  
PTR 0130 30w  
PTR 0140 40w



PTR 0315 15w  
PTR 0325 25w  
PTR 0330 30w



PTR 0525 25w  
PTR 0530 30w


Светодиодные трековые прожекторы PTR jazzway предназначены для комплектации осветительных трековых систем, объединяющих несколько однотипных световых приборов на электромонтажных шинах – треках.

Трековые прожекторы PTR располагаются на треке с помощью адаптеров и является источником направленного света. Конструкция трековой системы обеспечивает перемещение светильника вдоль трека, что позволяет изменять направление света и уровень освещенности различных зон.

Соединение треков между собой производится с помощью коннекторов (прямых, угловых, Т-образных, Х-образных). Трек и коннекторы в комплект поставки светильника не входят.



### Технические характеристики

- Материал корпуса: алюминий
- Источник света: COB-светодиод
- Индекс цветопередачи: Ra ≥ 80
- Входное напряжение / частота: AC 180–250 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности: cosφ ≥ 0,6
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: –25...+55 °С
- Расчётный срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года



Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Материал рассеивателя	Размеры А×В×С, мм	Вес, кг	Упак., шт.
4895205010512	PTR 0125 25w 4000K 24° WH IP40	25	2200	белый	стекло	86×125×180	0,40	1/20
4895205010529	PTR 0130 30w 4000K 24° WH IP40	30	3000	белый	стекло	86×125×180	0,50	1/20
4895205010536	PTR 0140 40w 4000K 24° WH IP40	40	3600	белый	стекло	102×150×185	0,85	1/16
4895205010543	PTR 0125 25w 4000K 24° BL IP40	25	2200	чёрный	стекло	86×125×180	0,40	1/20
4895205010550	PTR 0130 30w 4000K 24° BL IP40	30	3000	чёрный	стекло	86×125×180	0,50	1/20
4895205010567	PTR 0140 40w 4000K 24° BL IP40	40	3600	чёрный	стекло	102×150×185	0,85	1/16
4895205010574	PTR 0315 15w 4000K 24° WH IP40	15	1350	белый	стекло	75×85×130	0,25	1/40
4895205010581	PTR 0325 25w 4000K 24° WH IP40	25	2200	белый	стекло	95×105×140	0,34	1/30
4895205010598	PTR 0330 30w 4000K 24° WH IP40	30	3000	белый	стекло	95×105×140	0,43	1/30
4895205010604	PTR 0315 15w 4000K 24° BL IP40	15	1350	чёрный	стекло	75×85×130	0,25	1/40
4895205010611	PTR 0325 25w 4000K 24° BL IP40	25	2200	чёрный	стекло	95×105×140	0,34	1/30
4895205010628	PTR 0330 30w 4000K 24° BL IP40	30	3000	чёрный	стекло	95×105×140	0,43	1/30
4895205010635	PTR 0525 25w 4000K 24° WH IP40	25	2200	белый	ПММА	152×106×92.5	0,39	1/40
4895205010642	PTR 0530 30w 4000K 24° WH IP40	30	3000	белый	ПММА	152×106×92.5	0,39	1/40
4895205010659	PTR 0525 25w 4000K 24° BL IP40	25	2200	чёрный	ПММА	152×106×92.5	0,39	1/40
4895205010666	PTR 0530 30w 4000K 24° BL IP40	30	3000	чёрный	ПММА	152×106×92.5	0,39	1/40

### Аксессуары для трековых систем PTR



Шинопровод




Коннектор I-образный



Коннектор L-образный



Коннектор T-образный



Коннектор X-образный



Шинопроводы используются для монтажа трековых светодиодных прожекторов PTR jazzway. Основной шинопровода является алюминиевый профиль, который может напрямую крепиться к потолку или подвешиваться. С помощью коннекторов из шинопроводов можно собрать осветительную систему любой конфигурации. Прожекторы крепятся к шинопроводу с помощью специального переходника – адаптера. В ассортименте jazzway представлены однофазные шинопроводы и аксессуары к ним черного и белого цвета.

Штрих-код	Артикул	Цвет корпуса	Размеры, АxВxС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
4895205010710	<b>PTR 2M-BL Шинопровод чёрный 2м</b>	чёрный	34x19.5x2000	0,805	20
4895205010727	<b>PTR 2M-WH Шинопровод белый 2м</b>	белый	34x19.5x2000	0,805	20
4895205010758	<b>PTR CI-BL Коннектор чёрный I-обр.</b>	чёрный	75x35x20	0,040	50
4895205010765	<b>PTR CI-WH Коннектор белый I-обр.</b>	белый	75x35x20	0,040	50
4895205010833	<b>PTR CL-BL Коннектор чёрный L-обр.</b>	чёрный	70x70x20	0,060	100
4895205010840	<b>PTR CL-WH Коннектор белый L-обр.</b>	белый	70x70x20	0,060	100
4895205010857	<b>PTR CT-BL Коннектор чёрный T-обр.</b>	чёрный	105x70x20	0,080	50
4895205010864	<b>PTR CT-WH Коннектор белый T-обр.</b>	белый	105x70x20	0,080	50
4895205010871	<b>PTR CX-BL Коннектор чёрный X-обр.</b>	чёрный	105x105x20	0,100	30
4895205010888	<b>PTR CX-WH Коннектор белый X-обр.</b>	белый	105x105x20	0,100	30
4895205010895	<b>PTR EC-BL Заглушка торцевая чёрная (компл.)</b>	чёрный	34x30x20	0,061	100
4895205010901	<b>PTR EC-WH Заглушка торцевая белая (компл.)</b>	белый	34x30x20	0,061	100