СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Опора подвижная ОПП3 соответствует техническим требованиям ТУ 5263-007-00218182-2015

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при соблюдении потребителем правил эксплуатации

Дата выпуска 05. 01. 2023

ООО КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД ОТК (ЛЕНКО) ЮС

ОТК _____

Общество с Ограниченной Ответственностью «КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ОПОРА ТРУБОПРОВОДА СТАЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ ТУ 5263-007-00218182-2015

ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Подвижные опоры воспринимают вес стального технологического трубопровода различного назначения, транспортирующего рабочую среду температурой от 0° до 450° С и давление Ру до 10 МПа , обеспечивает ему свободное перемещение на строительных конструкциях.

Примечание:

ТУ не распространяется на опоры магистральных трубопроводов, трубопроводов с хладогеном, внутристанционных трубопроводов электрических станций, трубопроводов тепловых сетей и трубопроводов, прокладываемых на вечномёрзлых и пучнистых грунтах и в сейсмических районах.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Обозначение	Ширина B, мм	Высота H, мм	Длина L,мм	Масса кг
ОПП3 57-89	55	100	340	2,330
ОПП3 108-133	100	100	340	3,000
ОПП3 159	100	100	340	4,350
ОПП3 219-273	190	100	340	6,270