

1. Назначение и общие сведения об изделии

Семейство прожекторов FLOODLIGHT ECO в алюминиевом корпусе с прозрачным закаленным стеклом предназначено для освещения открытых прилегающих территорий, парковок, фасадов

2. Основные технические данные и характеристики системы

Частота тока, Гц	50-60
Номинальное напряжение, В	220-240
Источник света	LED
Мощность, Вт	10, 20, 30, 50, 100
Драйвер	встроенный
Индекс цветопередачи (CRI)	> 70
Коэффициент мощности, не менее	>0,9
Цветовая температура, К	4000, 6500
Диапазон рабочих температур	- 25 до + 40°C
Срок службы	20 000 ч, L70 при Ta = + 25°C
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65
Класс электробезопасности	I
Материал корпуса	алюминий, стекло

3. Таблица: модели, световые потоки системы, габариты, артикулы

Модель	[Лм]	Габаритные размеры [мм]	Масса [кг]	Артикул
FL ECO 10W/740 230V BK 40X1 T RU LEDV	1000	103 x 23,5 x 104	0,199	4099854136924
FL ECO 10W/765 230V BK 40X1 T RU LEDV	1000	103 x 23,5 x 104	0,199	4099854136948
FL ECO 20W/740 230V BK 20X1 T RU LEDV	2000	125 x 25 x 125	0,29	4099854136962
FL ECO 20W/765 230V BK 20X1 T RU LEDV	2000	125 x 25 x 125	0,29	4099854136986
FL ECO 30W/740 230V BK 20X1 T RU LEDV	3000	150 x 24 x 150	0,382	4099854137006
FL ECO 30W/765 230V BK 20X1 T RU LEDV	3000	150 x 24 x 150	0,382	4099854137020
FL ECO 50W/740 230V BK 20X1 T RU LEDV	5000	185 x 37 x 185	0,647	4099854137044
FL ECO 50W/765 230V BK 20X1 T RU LEDV	5000	185 x 37 x 185	0,647	4099854137068
FL ECO 100W/740 230V BK 4X1 T RU LEDV	10000	280 x 41 x 265	1,538	4099854137082
FL ECO 100W/765 230V BK 4X1 T RU LEDV	10000	280 x 41 x 265	1,538	4099854137105

4. Комплект поставки:

1. Светильник – 1 шт.
2. Паспорт светильника*
3. Инструкция по монтажу

* в количестве, не менее 1 шт. на каждые 50 шт. EAN10

5. Правила эксплуатации

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”. Чистку защитной крышки производить по мере ее загрязнения, мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе, применение абразивных чистящих средств исключено.

5.2. Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производить не раньше, чем через минуту после отключения питания.

5.3. Монтаж, подключение и обслуживание светильника должно производиться квалифицированным персоналом в соответствии с Инструкцией по монтажу, поставляемой в комплекте со светильником.

5.4. Дата производства изделия указана на стикере изделия.

6. Хранение и транспортировка

6.1. Условия хранения должны соответствовать группе хранения Л1 по ГОСТ 15150–69.

6.2. Условия транспортировки в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150–69 в части воздействия механических факторов группе Л по ГОСТ 23216-78.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Поставщик в лице АО «ЛЕДВАНС» обязуется безвозмездно заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом в течение гарантийного периода. Другие претензии, такие как использование трудовых ресурсов, компенсация ущерба или упущенная выгода, данной гарантией не покрываются.

7.2. Гарантийный период составляет 24 месяца с даты подписания Покупателем товарной накладной.

7.3. Гарантийный период начинается с даты продажи, но не позднее 6 месяцев после даты производства и основывается на использовании оборудования не более 4500 часов в год.

7.4. Предоставленная гарантия распространяется только на светильники LEDVANCE и аксессуары, поставляемые в оригинальной упаковке LEDVANCE.

7.5. Компания LEDVANCE оставляет за собой право решать вопрос о правомочности требования о гарантии. Для этой цели клиент должен вернуть все дефектные светильники для проведения исследования (включая копию накладной или счет-фактуру).

7.6. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения характеристик без уведомления потребителя.

7.7. Гарантийные претензии принимаются офисом LEDVANCE в г. Москва. Представитель в РФ: АО «ЛЕДВАНС», г. Москва, 115191, улица Большая Тульская, 11, тел. +7 (495) 935-70-70.

8. Условия изготовления и требования по безопасности

8.1. Светильники изготовлены в соответствии с Директивами 2014/35/ЕС «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕС «Электромагнитная совместимость». Серийный выпуск.

8.2. Светильники соответствуют требованиям нормативных документов ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Светильник изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Модель светильника: _____
Дата выпуска : _____
М.П.
Дата продажи : _____

LEDVANCE GmbH

Парклинг 29-33
85748 Гархинг
Германия Phone: +49 89-780673-100
E-mail: contact@ledvance.com

Страна изготовитель: Китай (CN).

Представитель в РФ :

АО «ЛЕДВАНС», г. Москва, 115191, улица Большая Тульская, 11,

тел. +7 (495) 935-70-70. www.russia.ledvance.com.

ПАСПОРТ



Светильник светодиодный
FLOODLIGHT ECO

LEDVANCE