



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Литейно-механический завод

606653 Нижегородская обл., г. Семёнов, ул. Промышленная, 3

тел. (831 62) 5-21-91, т/ф 5-70-90, 5-73-90

<http://www.semlmz.ru/>

e-mail: semlmz@rambler.ru

Информационное письмо

ОАО "Литейно-механический завод" г. Семёнов сообщает Вам, что запорные клинья, уплотняющие кольца и прокладки задвижек 30ч39р SLG11 DN50-300 изготавливаются на нашем предприятии из резины на основе этилен-пропиленового каучука EPDM. Диапазон рабочих температур изделий из этой резины составляет от -45°C до + 150°C.

Информация о максимальной температуре применения +115°C указанная на шильдах закрепленных на корпусах задвижек 30ч39р SLG11 DN50-300 на сегодняшний день является устаревшей и неактуальной. Верными, просим, считать значения параметров, указанные в паспорте на изделие: максимальная температура рабочей среды не более +150°C.

На корпуса новых партий задвижек 30ч39р, начиная с июля 2022 года будет наноситься обновленная маркировка, содержащая актуальную информацию о максимальной температуре применения изделия.

Генеральный директор ОАО "ЛМЗ"

В.К.Седунов

Исполнитель:

начальник технического бюро механосборочного производства

Крылов Дмитрий Николаевич

(83162) 5-21-91