

ПАСПОРТ № 526

Выдан 24.04.2025

Заказчик: ООО "Медэкс Энерго"

Адрес заказчика: 117463, Москва г, Новоясеневский пр-кт, дом 32, корпус 1, помещение VI, комната 2, оф.82

№ п/п	Условное обозначение деталей	Рабочее давление Р _р , МПа ГОСТ 17380-2001		№ партии	Механические свойства								Класс прочности	Кол-во, шт	Масса кг
		для жидких сред	для газообразных сред		Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см²						
									KCU -40°С, Дж/см²	KCV -5°С, Дж/см²	KCU -60°С, Дж/см²	KCV -20°С, Дж/см²			
1	Отвод П 90 - 159 x 6 - 20 ГОСТ 17375-2001	8,23	8,61	130	495	370	27	-	147	76	-	-	K42	60	486
2	Отвод П 90 - 38 x 4 - 09Г2С ГОСТ 17375-2001	29.24	30,57	32С	515	367	31	-	-	-	147	161	K48	200	60

СВЕДЕНИЯ О ПОЛУФАБРИКАТАХ

№ п/п	Условное обозначение	№ сопровод. документа	№ партии/плавки	Изготовитель
1	труба г/к ф114х6 ст.20 ГОСТ 8732-78	1300339438/2/Т-2	3616/1R9168	ПАО "СинтЗ"
2	труба х/д ф28х4 ст09Г2С ГОСТ 8734-75	1028236/14	2630/54040	АО "ПНТЗ"

Примечание:

1. Детали трубопроводов соответствуют требованиям ГОСТ 17380-2001
2. Способность элементов трубопровода выдерживать гидравлическое давление гарантируется технологией производства согласно п.5.1.7 ГОСТ 17380-2001, Р_{пр}=1,5Р_р.
3. Область применения при температуре: сталь 20 от -40°С до +450°С, сталь 09Г2С от -70°С до +450°С.
4. Термообработка произведена согласно технологии изготовителя.

Штамп ОТК


Контролер ОТК  Жукова А.А.