

# Расширительный бак плоский

Плоский расширительный бак предназначен для поддержания давления и компенсации температурного расширения теплоносителя в замкнутых системах отопления. Компактная плоская форма позволяет устанавливать его в ограниченных пространствах или когда требуется скрытая установка.

---

Темп. жидкости	0...+95 °C
Установка	Подвесной
Рабочее давление	до 3 бар
Емкость	6, 8, 10, 12 л
Подключение	3/4"

---

## Преимущества:



### Компенсация температурных расширений

Поддерживает давление в системе и компенсирует расширения теплоносителя



### Предотвращение избыточного давления

Защищает оборудование от повышения давления и гидроударов



### Компактная плоская форма

Подходит для установки в узких пространствах или скрытого монтажа



### Совместимость с теплоносителями

Работает с теплоносителями, содержащими до 50% гликоля



### Компактная форма

Плоская форма позволяет установить бак в ограниченных и узких пространствах, что делает его оптимальным выбором для систем, где важно скрыть оборудование или сохранить эстетичный вид помещения.



### Эластичная мембрана

Мембрана из эластичного материала EPDM сохраняет свои свойства при длительной эксплуатации и устойчива к высоким температурным воздействиям.



### Герметичность и надежность

Прочная конструкция бака и мембрана высокого качества предотвращают утечки теплоносителя, обеспечивая сохранение рабочего давления в системе отопления.