



ТЕПЛОВАЯ ТЕХНИКА





Комфорт, который выбирает каждый

С тепловой техникой REXANT вы создадите идеальный климат в доме или на работе, где уют и тепло всегда на первом месте. В нашем ассортименте — всё, что нужно для вашего комфорта: от стильных и компактных тепловентиляторов до уличных инфракрасных и тепловых пушек. Мы предлагаем широкий выбор решений, подходящих для любого помещения, стиля и предпочтений.



Тепловентиляторы

Идеальное решение для локального обогрева дома, офиса или рабочего места. Эффективная спираль или керамический нагревательный элемент обеспечивают быстрый нагрев, а выбор режимов осуществляется поворотными переключателями или пультом дистанционного управления в зависимости от модели.

Для безопасного использования тепловентиляторы оснащены защитой от перегрева. Функция таймера позволяет установить время выключения, а светодиодный индикатор показывает рабочее состояние устройств. Доступны настольные, напольные и настенные версии для удобного размещения в любом месте.


	60-0033	60-0034	60-0035
Мощность, кВт	2	2	2
Тип установки	Настольный/ напольный	Настольный/ напольный	Настенный
Режимы работы	2	2	2
Тип нагревательного элемента	Спиральный	Спиральный	PTC
Тип управления	Механический	Механический	Дистанционный, пульт д/у в комплекте
Таймер	-	-	Да
Длина провода питания, м	1,2	1,2	1,3
Цвет	Белый	Черный	Белый



Мощный обогрев
в компактном корпусе

Гибкая регулировка
температуры нагрева

Дистанционное управление
для настенных моделей



Инфракрасные обогреватели

Современное решение для отопления офисов, торговых залов, дач, теплиц и помещений с высокими потолками. Обогреватели работают по принципу инфракрасного излучения: нагревают не воздух, а предметы.

Подходят как для основного, так и для дополнительного обогрева. Устанавливаются на стену или потолок — экономят место и обеспечивают равномерное распределение тепла. Устройства оснащены прочным металличе-

ским корпусом с элементами из нержавеющей стали и цинка, надежными креплениями и безопасным монолитным нагревательным элементом.

Доступны инфракрасные обогреватели разной мощности: от 0,8 до 2 кВт для любой площади. Работают бесшумно, не сушат воздух и экономично расходуют электроэнергию. Простое и понятное управление осуществляется механическим способом.

	60-0010	60-0011	60-0012	60-0013	60-0014
Мощность, кВт	0,8	1	1,3	2	3
Площадь обогрева, м²	До 10	До 10	До 15	До 20	До 30
Тип установки	Настенный/потолочный	Настенный/потолочный	Настенный/потолочный	Настенный/потолочный	Настенный/потолочный
Режимы работы	Постоянный обогрев/экономичный режим	Постоянный обогрев/экономичный режим	Постоянный обогрев/экономичный режим	Постоянный обогрев/экономичный режим	Постоянный обогрев/экономичный режим
Тип нагревательного элемента	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН	ТЭН
Уровень шума, дБ	0	0	0	0	0
Совместимость с термостатом	Да	Да	Да	Да	Да
Класс защиты	IP21	IP21	IP20	IP21	IP21

Мягкое тепло
полезное для здоровья

Бесшумная
работа

Не сушат
воздух



Электроконвекторы. Линейка Есо

Конвекторы серии ЕСО — простой комфорт в каждый дом. Надежные и эффективные обогреватели для квартиры, дачи или офиса. Благодаря нагревательным элементам СТИЧ или Х-моноклит они быстро и равномерно прогревают помещение без лишнего шума.

Простое и понятное механическое управление позволяет точно настро-

ить температуру или выбрать один из двух режимов. Защита от перегрева обеспечивает безопасную работу даже при продолжительном использовании. Полная свобода размещения: в комплект входят ножки для установки на полу и крепления для настенного монтажа. Прочный корпус, лаконичный дизайн, энергоэффективность — все, что нужно для теплого и уютного дома.

	60-0115	60-0116	60-0117
Мощность, кВт	1	1,5	2
Площадь обогрева, м²	До 10	До 15	До 20
Тип установки	Напольный/настенный	Напольный/настенный	Напольный/настенный
Режимы работы	1	2	2
Тип нагревательного элемента	Х-моноклит	Х-моноклит	Х-моноклит
Тип управления	Механический	Механический	Механический
Опоры для крепления к стене	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Защита от перегрева	Да	Да	Да



Тепло
доступное каждому

Устойчивые
ножки

Плавная регулировка
мощности обогрева

В комплекте крепления
для установки на стену

	60-0118	60-0119	60-0120
Мощность, кВт	1	1,5	2
Площадь обогрева, м²	До 10	До 15	До 20
Тип установки	Напольный/настенный	Напольный/настенный	Напольный/настенный
Режимы работы	1	2	2
Тип нагревательного элемента	СТИЧ	СТИЧ	СТИЧ
Тип управления	Механический	Механический	Механический
Опоры для крепления к стене	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Защита от перегрева	-	Да	Да



Электроконвекторы. Линейка Comfort

Конвекторы серии Comfort — современное решение для основного или дополнительного отопления квартир, дач, офисов и торговых помещений. Оснащены современными нагревательными элементами: СТИЧ или Х-образный монолит. Доступны модели с механическим и электронным термостатом.

Конвекторы можно разместить на полу, используя колесики, — удобно перемещать при необходимости. Для настенного монтажа в комплекте предусмотрены крепления. Подходят для любого интерьера: лаконичный дизайн не нарушит стиль помещения.

Встроенная защита от перегрева и устойчивая конструкция делают использование безопасным.

Лаконичный дизайн
прекрасно вписывается
в любой интерьер

Свобода размещения
все конвекторы серии
оснащены роликами

Установка на пол
или крепление
к стене

	60-0126	60-0093	60-0094	60-0095	60-0096
Мощность, кВт	0,5	1	1,5	2	1
Площадь обогрева, м²	До 8	До 10	До 15	До 20	До 10
Тип установки	Напольный/ настенный	Напольный/ настенный	Напольный/ настенный	Напольный/ настенный	Напольный/ настенный
Режимы работы	1	1	2	2	1
Тип нагревательного элемента	СТИЧ	СТИЧ	СТИЧ	СТИЧ	Х-монолит
Тип управления	Механический	Механический	Механический	Механический	Механический
Опоры для крепления к стене	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Ролики	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Защита от перегрева	Да	Да	Да	Да	Да

60-0097	60-0098	60-0099	60-0110	60-0111
1,5	2	1	1,5	2
До 15	До 20	До 10	До 15	До 20
Напольный/ настенный	Напольный/ настенный	Напольный/ настенный	Напольный/ настенный	Напольный/ настенный
2	2	1	2	2
Х-монолит	Х-монолит	Х-монолит	Х-монолит	Х-монолит
Механический	Механический	Электронный	Электронный	Электронный
В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте
В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Да	Да	Да	Да	Да



Электроконвекторы. Линейка Elite

Конвекторы серии Elite — интеллектуальное отопление для современного дома. Это не просто обогреватели, а часть вашей умной экосистемы: управление через приложение Smart Life, голосовое включение и изменение температуры через Алису, электронный термостат, плавная регулировка мощности и LED-дисплей с отображением параметров.

Надежный монолитный нагревательный элемент обеспечивает равномерный и эффективный обогрев, а колесики делают устройства мобильными и удобными в использовании.

Стильный дизайн органично вписывается в любой интерьер: от минимализма до современного лофта.

	60-0112	60-0113	60-0114
Мощность, кВт	1	1,5	2
Площадь обогрева, м²	До 10	До 15	До 20
Тип установки	Напольный/ настенный	Напольный/ настенный	Напольный/ настенный
Тип нагревательного элемента	X-монолит	X-монолит	X-монолит
Тип управления	Электронный, Wi-Fi	Электронный, Wi-Fi	Электронный, Wi-Fi
Опоры для крепления к стене	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Ролики	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Совместим с	Алиса, Smart life	Алиса, Smart life	Алиса, Smart life
Защита от перегрева	Да	Да	Да



Стильный
премиальный
дизайн

Встроенный Wi-Fi
модуль и подключение
к системе «Умный дом»

Комфортное использование
все конвекторы серии
оснащены роликами

Установка на пол
или крепление
к стене

Домашние инфракрасные газовые обогреватели

Мощный и надежный обогрев больших площадей. Идеальны для дачи, коттеджа или гаража. Работают от газового баллона на 12 или 27 л — незаменимы там, где нет электричества. Быстро и равномерно обогревают помещение за счет керамических пластин класса А. Сразу готовы к использованию: газовый шланг и редуктор поставляются в комплекте.

Плавная регулировка мощности позволяет точно подобрать комфортную температуру. Колесики облегчают перемещение. Благодаря пьезоэлектрическому зажиганию запуск происходит быстро и без усилий. Обогреватели автоматически отключаются при перегреве, утечке газа или опрокидывании, что делает эксплуатацию максимально безопасной.



Самый экономичный способ обогрева

Мобильные и автономные не зависят от электричества

Безопасны и надежны
встроены системы защиты от перегрева, утечки газа и опрокидывания

	60-0021	60-0022
Мощность, кВт	4,5	4,5
Площадь обогрева, м ²	До 40	До 40
Тип нагревательного элемента	Керамический ИК-излучатель	Керамический ИК-излучатель
Объем газового баллона, л	12	27
Тип топлива	Пропан-бутан	Пропан-бутан
Ролики	В комплекте	В комплекте
Система безопасности	Защита от утечки газа	Защита от утечки газа
Газовый шланг и редуктор	В комплекте	В комплекте



Уличные инфракрасные газовые обогреватели

Уличные газовые обогреватели REXANT — тепло в любую погоду. Создайте уютную атмосферу на террасе, веранде или во дворе с инфракрасными газовыми обогревателями Пирамида и Грибок. Устойчивая конструкция и надежная работа делают их практичным решением для открытых пространств.

Устройства работают на газовом баллоне объемом 27 л, не выделяют дыма и запаха — подойдут для кафе и ресторанов. Оснащены керамическими пластинами класса А, которые быстро создают комфортную зону тепла.

Дополните обогрев аксессуарами: стеклянная колба из термостойкого боросиликатного стекла для газового обогревателя Пирамида защищает нагревательный элемент и добавляет визуального эффекта. Столик из нержавеющей стали диаметром 40 см для газового обогревателя Грибок — удобное место для напитков и закусок.

	60-0023	60-0300	60-0024	60-0190
Тип	Обогреватель «Пирамида»	Стеклянная колба для обогревателя «Пирамида»	Обогреватель Грибок	Столик для обогревателя Грибок
Мощность, кВт	13	-	13	-
Площадь обогрева, м ²	До 20	-	До 20	-
Тип нагревательного элемента	Керамический ИК-излучатель	-	Керамический ИК-излучатель	-
Объем газового баллона, л	27	-	27	-
Тип топлива	Пропан-бутан	-	Пропан-бутан	-
Ролики	В комплекте	-	В комплекте	-
Система безопасности	Защита от утечки газа	-	Защита от утечки газа	-
Газовый шланг и редуктор	В комплекте	-	В комплекте	-



Лучшее решение
для обогрева
на открытом воздухе

**Мобильные
и автономные**
не зависят от электричества

Живое пламя
сделает вечер
особенно уютным

Максимальная безопасность
автоматически выключаются при перегреве,
утечке газа и опрокидывании



Электрические тепловые пушки

Тепловые пушки REXANT — надежное решение для быстрого обогрева квартир, лоджий, гаражей и для просушивания различных поверхностей. Идеально подходят как для повседневного использования, так и для ремонта, строительства.

В ассортименте представлены квадратные тепловые пушки на устойчивом основании и круглые модели с регулируемым углом наклона для точной фокусировки теплового потока. Доступны варианты

с разными типами нагрева: РТС-элемент — безопасный, долговечный, не перегорает, и ТЭН — классическая проверенная технология.

Благодаря встроенной системе защиты от перегрева оборудование автоматически отключается при критическом повышении температуры. Все тепловые пушки оснащены удобной ручкой, которая позволяет легко перемещать устройства между помещениями.

Мощный обогрев
в надежном
металлическом корпусе

**Качественный
и долговечный**
нагревательный элемент

Высокая производительность
очень быстро прогревают
помещение или поверхности

	60-0041	60-0042	60-0009
Мощность, кВт	2	3	5
Площадь обогрева, м²	До 20	До 30	До 50
Режимы работы	Нагрев/ вентиляция	Нагрев/ вентиляция	Нагрев/ вентиляция
Тип нагревательного элемента	РТС (керамический)	РТС (керамический)	РТС (керамический)
Тип управления	Механический	Механический	Механический
Регулировка угла наклона	Нет	Нет	Нет
Производительность по воздуху, м³/ч	До 153	До 248	До 450
Защита от перегрева	Да	Да	Да

60-0043	60-0016	60-0036	60-0037	60-0038	60-0039
2	3	2	3	2	3
До 20	До 30	До 20	До 30	До 20	До 30
Нагрев/ вентиляция	Нагрев/ вентиляция	Нагрев/ вентиляция	Нагрев/ вентиляция	Нагрев/ вентиляция	Нагрев/ вентиляция
РТС (керамический)	РТС (керамический)	ТЭН (трубчатый)	ТЭН (трубчатый)	ТЭН (трубчатый)	ТЭН (трубчатый)
Механический	Механический	Механический	Механический	Механический	Механический
Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
До 153	До 248	До 210	До 220	До 250	До 265
Да	Да	Да	Да	Да	Да



Газовые тепловые пушки

Газовые тепловые пушки REXANT — это эффективное решение для быстрого обогрева больших помещений и строительных объектов, а также для сушки стен, штукатурки, подвалов и погребов. Предназначены для использования в хорошо проветриваемых зонах без постоянного пребывания людей.

Работают чисто и эффективно: обеспечивают полное сгорание газа благодаря специальной насадке с усиленной подачей кислорода. Сразу готовы к использованию: в комплекте газовый шланг и редуктор для подключения к баллону.

	60-0044	60-0045
Мощность, кВт	10	15
Площадь обогрева, м ²	До 100	До 150
Производительность по воздуху, м ³ /ч	До 320	До 400
Тип топлива	Пропан-бутан	-
Расход топлива, кг/ч	0,73	1,09
Газовый шланг и редуктор	В комплекте	В комплекте
Защита от перегрева	Да	Да



Экономичный и мощный
обогрев в надежном
и компактном корпусе

Готовы к работе «из коробки»
редуктор и газовый шланг
в комплекте

Три уровня защиты
для безопасного
использования

Высокая производительность
очень быстро прогревают помещение или поверхности



Дизельные тепловые пушки

Дизельные тепловышки REXANT — мощь, надежность и безопасность на объекте.

Идеальны для прогрева бетона, производственных цехов, СТО, строительных площадок, ферм и складов. Самый надежный вариант для работы в холодное время года.

Камера сгорания выполнена из нержавеющей стали и имеет вентиляторный нагрев. Датчики пламени, температуры и уровня дизельного топлива позволяют контролировать работу устройств. Для максимально безопасной эксплуатации предусмотрена защита, которая отключает пушки в случае перегрева.

Быстрый прогрев техники или бетона в условиях очень низких температур

Эффективная и бесперебойная работа в мороз

Самая высокая производительность по воздуху среди тепловых пушек

Автоматическое поддержание заданной температуры

Датчик уровня топлива и контроля пламени

До 15 часов непрерывной работы на одном баке

	60-0050	60-0051
Мощность, кВт	10	20
Площадь обогрева, м ²	До 250	До 300
Производительность по воздуху, м ³ /ч	До 500	До 600
Тип топлива	Дизель	Дизель
Объем бака, л	12	12
Расход топлива, л/ч	0,8	1,6
Защита от перегрева	Да	Да
Тип прогрева	Прямой	Прямой

АРТИКУЛ: 03-134

