

ПАСПОРТ №

Наименование изделия: Односторонний шиберный (ножевой) затвор ORBINOX, Тип EX ,Py 10
Обозначение изделия: EX-01-HW-E Ду
Продавец

Область применения

Вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты. Возможно использование данной арматуры в таких отраслях промышленности, как: целлюлозно-бумажная промышленность, очистные сооружения, пищевая и химическая промышленность

Основные технические данные

Наименование параметра	Значение	Примечание
Условный проход, мм		
Давление условное P _y , Мпа	1,0	
Температура рабочей среды, t °C	от -15 до 110	

Материалы основных деталей

Наименование детали	Материал
Корпус	Чугун, GG25
Крышка сальника	алюминий
Нож	AISI304
Шток	AISI303
Седловое уплотнение	металл или EPDM
Штурвал	Ковкий чугун
Ходовая гайка	Латунь
Втулка	Полиамид
Бугель	Углеродистая сталь с эпоксидным покрытием
Фиксирующее кольцо	AISI304
Колпачок	Пластик
Защита штока	Углеродистая сталь с эпоксидным покрытием
Шайба	Латунь

Комплектность поставки

№	Наименование	Кол. (шт)	Примечание
1	Односторонний шиберный затвор EX-01-HW-E Ду		
2	Паспорт		

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи

Гарантия распространяется на оборудование установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, описанными в данном паспорте или техническом описании.

Продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р
Сертификат соответствия № РОСС ES.AЮ77.B08960



АЯ45

Отметки о продаже

Дата поставки:

Руководитель предприятия _____

М.П.