



ПРОИЗВОДСТВО, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
ЗАПОРНОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Победа-30»



ОКП 374240

Наименование изделия
Обозначение изделия
Завод-изготовитель
Адрес завода-изготовителя
Декларация ТР ТС 032/2013
Декларация ТР ТС 010/2011 (схема 5д)
Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013
Сертификат на тип продукции
Заводской номер изделия
Дата изготовления
Назначение

ПАСПОРТ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Затвор обратный поворотный DN 50, PN 40
ПБ44002.050.02, т/ф 19нж53нж
ООО «Победа-30» ИНН 7806535156 КПП 780601001
195248, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.19, оф.307
ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ58.В.00173/20 действует с 28.04.2020 по 27.04.2025.
ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.61349/23. действует с 02.05.2023 по 01.05.2028.
ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.00294/20 действует с 06.04.2020 по 05.04.2025.
ЕАЭС RU.СТ-RU.АБ53.В.02375 дата выдачи 28.04.2023.

Г.
Предназначен для предотвращения обратного потока среды в трубопроводе.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Показатель
Диаметр номинальный DN, Мм	50
Давление номинальное PN, МПА (кгс/см ²)	4,0 (40)
Среда рабочая	для жидких и газообразных сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки
Температура рабочей среды, t °C	до 425
Герметичность в затворе	Класс «С» ГОСТ 9544-2015
Направление рабочей среды	под захлопку
Климатическое исполнение	УХЛ1 ГОСТ 15150-69
Масса, кг	22,0
Изготовление и поставка	ТУ 3742-004-31996507-2010

Особые отметки:

При соединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 33259-2015, исп. F

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Материал	Наименование детали	Материал
Корпус	12Х18Н9ТЛ	Крышка	12Х18Н9ТЛ
Диск (захлопка)	12Х18Н10Т	Рычаг (кронштейн)	12Х18Н10Т

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

Назначенный срок службы, не менее - 10 лет

Назначенный ресурс, циклов, не менее - 2800 циклов

Средняя наработка на отказ, циклов не менее – 400 циклов

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Затвор обратный поворотный ПБ44002.050.02 - 1 шт.

Руководство по эксплуатации (РЭ) - 1 экз. на партию изделий в один адрес.

Паспорт - 1 экз. на партию изделий до 5 шт. в один адрес.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение по ГОСТ 15150-69 и ТУ 3742-004-31996507-2010

Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов – по группе 6 (ОЖ2) ГОСТ 15150-69

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Затвор обратный поворотный ПБ44002.050.02 упакован на ООО «Победа-30» согласно требованиям, предусмотренным ТУ 3742-004-31996507-2010

Упакован

П.О. Савостеев / Савостеев П.О./

Дата упаковки: « ____ » 20 ____ г.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем правил хранения, эксплуатации и технического обслуживания.

Гарантийная наработка 350 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Затвор обратный поворотный ПБ44002.050.02 изготовлен и принят в соответствии с ТУ 3742-004-31996507-2010.

Испытан и признан годным для эксплуатации по результатам приемо-сдаточных испытаний.

Срок консервации: 3 года

Начальник ОТК

П.А. Анащенко /Анащенко А.А./

« ____ » 20 ____ г.

