

Уважаемый партнер!

Ниже примеры маркировок на некоторые изделия производства ООО «Рыбинскэлектрокабель».

Обращаем ваше внимание на примечания, некоторые символы не относятся к основной маркировке, а некоторые носят информационный характер и не печатаются.

1. Максимальное расстояние между надписями измеряется между концом одной и началом следующей надписи

Марка		Пример маркировки (Ряд номинальных сечений: 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10 мм ²)	Макс. расстояние между надписями, мм
ПуВнг(А)-LS		PRYSMIAN ООО «РЭК» ПуВнг(А)-LS 1x6 02-2023 ГОСТ 31947-2012 ТУ 27.32.13.131-023-50951092-2018 СДЕЛАНО В РОССИИ ЕАС	275
ПуГВнг(А)-LS		PRYSMIAN ООО «РЭК» ПуГВнг(А)-LS 1x4 04-2023 ГОСТ 31947-2012 ТУ 27.32.13.131-023-50951092-2018 СДЕЛАНО В РОССИИ ЕАС	275
ШВВП		PRYSMIAN ООО «РЭК» ШВВП 2x0,5 12-2023 ГОСТ 7399-97 СДЕЛАНО В РОССИИ ЕАС	500
ПВВП	без з/ж - N	PRYSMIAN ООО «РЭК» ПВВП 2x2,5ок(N) 01-2023 ГОСТ 26445-85 ТУ 3555-011-50951092-2011 СДЕЛАНО В РОССИИ ЕАС	500
	наличие з/ж – N, PE	PRYSMIAN ООО «РЭК» ПВВП 3x2,5ок(N,PE) 02-2023 ГОСТ 26445-85 ТУ 3555-011-50951092-2011 СДЕЛАНО В РОССИИ ЕАС	
ПГВВП	без з/ж- N	PRYSMIAN ООО «РЭК» ПГВВП 2x1,5мк(N) 03-2023 ГОСТ 26445-85 ТУ 3555-011-50951092-2011 СДЕЛАНО В РОССИИ ЕАС	500
	наличие з/ж - N, PE	PRYSMIAN ООО «РЭК» ПГВВП 3x1,5мк(N,PE) 04-2023 ГОСТ 26445-85 ТУ 3555-011-50951092-2011 СДЕЛАНО В РОССИИ ЕАС	
ВВГнг(А)-LS	наличие з/ж – N, PE	PRYSMIAN ООО «РЭК» ВВГнг(А)-LS 3x1,5ок(N,PE)-0,66 03-2023 ГОСТ 31996-2012 ТУ 3520-005-50951092-2005 СДЕЛАНО В РОССИИ ЕАС	1000
ВВГ-Пнг(А)-LS	без з/ж – N	PRYSMIAN ООО «РЭК» ВВГ-Пнг(А)-LS 2x1,5ок(N)-0,66 06-2023 ГОСТ 31996-2012 ТУ 3520-005-50951092-2005 СДЕЛАНО В РОССИИ ЕАС	1000

наличие з/ж – N, PE	PRYSMIAN ООО «РЭК» ВВГ-Пнг(A)-LS 3x1,5ок(N,PE)-0,66 07-2023 ГОСТ 31996-2012 ТУ 3520-005-50951092-2005 СДЕЛАНО В РОССИИ EAC	
КОРД	PRYSMIAN ООО «РЭК» ВВГ-Пнг(A)-LS 3x1,5ок(N,PE)-0,66 08-2023 ГОСТ 31996-2012 ТУ 3520-005-50951092-2005 СДЕЛАНО В РОССИИ EAC КОРД	

Примечание:

Фразы КОРД и БЕЗ ТАЛЬКА не входят в состав основной надписи, наносятся на расстоянии 20-30мм от основной надписи и не учитываются в расстоянии между надписями.

Марка	Пример маркировки (Ряд номинальных сечений: 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 180; 240 мм ²)	Макс. расстояние между надписями, мм
ПуГВнг(A)-LS	PRYSMIAN ООО «РЭК» ПуГВнг(A)-LS 1x16 04-2023 ГОСТ 31947-2012 ТУ 27.32.13.131-023-50951092-2018 СДЕЛАНО В РОССИИ EAC (метраж)	275
ВВГнг(A)-LS	PRYSMIAN ООО «РЭК» ВВГнг(A)-LS 5x95мк(N,PE)-1 04-2023 ГОСТ 31996-2012 ТУ 3520-005-50951092-2005 СДЕЛАНО В РОССИИ EAC (метраж)	1000
	PRYSMIAN ООО «РЭК» ВВГнг(A)-LS 4x50мс(N)-1 05-2023 ГОСТ 31996-2012 ТУ 3520-005-50951092-2005 СДЕЛАНО В РОССИИ EAC (метраж)	
	PRYSMIAN ООО «РЭК» ВВГнг(A)-LSLTx 4x70мс(N)-1 05-2023 ГОСТ 31996-2012 ТУ 3520-005-50951092-2005 СДЕЛАНО В РОССИИ EAC (метраж)	

Примечание:

Цифры, обозначающие метраж, не входят в состав основной надписи и не учитываются в расстоянии между надписями, между маркерами метража должен быть ровно 1м, соответственно цифры в каждой последующей отметке должны увеличиваться на 1м.

Фразы, выделенные курсивом, носят информативный характер и не печатаются.