

ПАСПОРТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ):

Термоусаживаемая трубка (термоусадка), черного цвета, нарезанная ультразвуковым методом кратно 1 метра, REXANT.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Термоусаживаемая трубка предназначена для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антикоррозийных защитных покрытий.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Продукция, упаковка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

| Артикул | Диаметр трубки до усадки, мм | Диаметр трубки после усадки, мм | Толщина стенки после усадки, мм |
|---------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 23-4006 | 4 | 1 | 0,4 |
| 23-6006 | 6 | 1,5 | 0,4 |
| 23-9006 | 8 | 2 | 0,5 |
| 23-1206 | 12 | 3 | 0,5 |
| 23-1606 | 16 | 4 | 0,6 |
| 23-2406 | 24 | 6 | 0,6 |
| 23-3206 | 32 | 8 | 0,7 |
| 23-5206 | 52 | 13 | 0,7 |

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- Горючесть: без подавления горения
- Относительное удлинение при разрыве: не менее 200%
- Температура усадки минимальная: 110 °С
- Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -55 ... + 110
- °С Прочность на растяжение: не менее 10.4 МПа
- Электрическая прочность: не менее 19.7 кВ/мм
- Рабочее напряжение: 600 В
- Удельное электрическое сопротивление 10^{14} Ом/см
- Коэффициент усадки: 4:1

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж производится на заранее подготовленный кабель. Температура усадки от 110 °С.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Диапазон рабочих температур: -55...+110 °С.

REXANT

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):

Товар безопасен при использовании по назначению. Не подвергать изделие химическому воздействию.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) И УТИЛИЗАЦИИ:

Особых условий транспортировки не требует.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественным уровнем влажности, при температуре $-30...+50$ °С. При хранении избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии. Срок службы: не ограничен.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.