

Технические характеристики продукта

Спецификации



NEW UNICA Розетка IP40, с/з, со шторками, с крышкой, 16 А, 250 В, БЕЛЫЙ

NU503718TA

Основные характеристики

Серия	New Unica
Тип Продукта	Розетка
Комплектация Изделия	Механизм с крепежной рамой и центральной платой
Монтаж Устройства	Утопленный
Количество Разъемов (Гнёзда)	1
Конфигурация Выходных Полюсов	2P + E
Стандарт Разъема	Schuko
Стандартное Описание Розетки	C заземляющим контактом
Розетка Дополнительная Информация	C откидной крышкой
Номинальный Ток	16 А

Дополнительные характеристики

Область Применения	Источник питания
Тип Крышки	Со шторками
[Ue] Номинальное Рабочее Напряжение	250 В
Тип Сети	Переменный ток
Частота Сети	50/60 Гц
Количество Модулей	2 модуля
Режим Фиксации	Винты или лапки
Оттенок Цвета	Белый (RAL 9003)
Соединения – Клеммы	Винтовые зажимы
Сечение Кабеля	0...4 mm ² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: гибкий 0...4 mm ² кабель(и), 2 - жесткость кабеля: жесткий
Минимальная Отключающая Способность	100 операций, I _n = 1,25 и U _n = 1,1, cos phi = 0,6
Электрическая Износостойкость	10000 циклы, cos phi = 0,8
Сопротивление Изоляции	> 5 МОм в 500 мила
Электрическая Прочность Изоляции	2000 мила
Материал	РС: крышка механизма РС (поликарбонат) GF10 FR: корпус Сплав zamak: монт. рама
Тип Покрытия	Глянцевое
Количество На Один Комплект	Комплект из 1 шт. Флоупак

Стандарты	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1
Сертификаты	Aenor EAC
Глубина Встраивания	30,5 mm
Глубина	50 mm
Ширина	74,5 mm
Высота	74,5 mm
Вес Нетто	0,0715 kg
Поверхность	Необработанная
Стойкость К Агрессивным Веществам	Устойчивый к алкоголю (70 %) Устойчивый к алкоголю (96 %) Устойчивый к А-молочной кислоте Устойчив к разбавленному четвертичному аммиону Устойчив к разбавленному отбеливателю Устойчив к разбавленному аммиаку Устойчив к мыльной воде Устойчивый к очистителю кристаллов Устойчивый к перекиси водорода 10 объемов Устойчивый к гексану

Условия эксплуатации

Рабочая Температура Окружающей Среды	-5...35 °C
Температура Окружающей Среды При Хранении	-5...50 °C
Степень Ударостойкости Ik	IK04
Степень Защиты Ip	IP21 D
Характеристики Окружающей Среды	Ацетон Белизна Стойкий к УФ Бензин Масло Спирт Жидкий стеклоочиститель Жидкое мыло

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	73 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	20 cm
Package 2 Length	22,5 cm
Package 2 Weight	831 g
Unit Type Of Package 3	S03

Number Of Units In Package 3	50
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,582 kg

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Материалы с меньшим влиянием

Производительность ресурсов

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 45

Показатель состояния

✓ Не Содержит Особо Опасных Веществ Согласно Декларации Reach

✓ Не Содержит Токсичных Тяжелых Металлов

✓ Не Содержит Ртуту

✓ Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs Да

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**

Соответствует

[Декларация EC RoHS](#)

Регламент **Rohs** Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)

Weee

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Профиль Кругооборота

Отсутствие особых требований по утилизации