

## Технические данные продукта **NU505644**

### Характеристики

UNICA NEW РОЗЕТКА с зазем., без штор., с  
быстрозаж. клеммами, 16 А, 250 В БЕЖЕВЫЙ



### Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Питание напряжения
Тип изделия или компонента	Розетка
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Количество розеток	1
Конфигурация полюсов розеток	2P + E
Стандарт розетки	Немецкий
Описание стандарта розетки С заземляющим контактом	

### Дополнительно

Номинальный ток	16 А, 250 V переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Винты или лапки
Оттенок цвета	Beige (RAL 1013)
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2.5 mm <sup>2</sup> кабель(и), 2 - жесткость кабеля: гибкий 0...2.5 mm <sup>2</sup> cable(s), 2 - cable stiffness: rigid
Минимальная отключающая способность	100 операций, I <sub>n</sub> = 1,25 и I <sub>н</sub> = 1,1, cos phi: 0.6
Электрическая износостойкость	10000 циклы (cos phi: 0.8)
Сопротивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Материал	Mechanism cover : PC
Тип покрытия	Глянцевая
Количество на один комплект	Флоупак : комплект из 1 шт.
Стандарты	IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1
Сертификация	VDE EAC
Глубина монтажа	32 мм
Глубина	42 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Масса продукта	0.0645 кг
Обработка поверхности	Необработанная

### Эксплуатационные характеристики

рабочая температура	-5...35 °C
температура окружающего воздуха при хранении	-5...50 °C
степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP20
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна

Жидкое мыло  
Масло  
Бензин  
Стойкий к УФ  
Жидкий стеклоочиститель

---

вопросы сохранности окружающей среды

Не содержащий галогенов

---

### Экологичность предложения

---

Статус долгосрочного предложения

Продукт не входит в категорию Green Premium

---