

Корпуса навесные ST в цвете RAL 3020



Назначение

- монтаж и защита электрического и коммутационного оборудования.

Характеристики

- материал каркаса – сталь 1,2 мм;
- материал двери, фланца – сталь 1,5 мм;
- атмосферостойкое порошковое покрытие каркаса, двери, фланца – красный, RAL 3020;
- материал монтажной платы – оцинкованная сталь 1,8 мм;
- материал личинки замка – металл;
- материал литого уплотнителя двери и фланца для ввода кабеля – вспененный полиуретан;
- степень пыле- и влагозащиты – IP66;
- степень ударпрочности – IK10;
- сейсмостойкость – 9 баллов по шкале MSK-64;
- группа механического исполнения – M39;
- свидетельство о типовом одобрении типа морского и речного регистра;
- диапазон температур эксплуатации – от -60 до +90 °С;
- климатическое исполнение – УХЛ1, ОМ2, ОМ3;
- группа горючести – Г1.

Комплект поставки

- корпус, дверь реверсивная, монтажная плата с двунаправленной разметкой, замок под ключ с двойной бородкой, сплошной фланец для ввода кабеля, дверные рейки (при высоте корпуса от 500 мм включительно), комплект заземления без проводов, монтажные аксессуары.

глубина	Размер корпуса, мм		Запорная система		Кабельные фланцы		Код
	высота	ширина	тип	количество, шт.	тип	количество, шт.	
150	200	300		1	1-RAL3020	1	R5ST0231-RAL3020
	300	250		1	1-RAL3020	1	R5ST0391-RAL3020
	300	300		1	1-RAL3020	1	R5ST0331-RAL3020
	300	400		1	2-RAL3020	1	R5ST0341-RAL3020
	400	300		1	1-RAL3020	1	R5ST0431-RAL3020
	500	300		2	1-RAL3020	1	R5ST0531-RAL3020
	300	400		1	3-RAL3020	1	R5ST0342-RAL3020
	400	300		1	1-RAL3020	1	R5ST0432-RAL3020
	400	400		1	3-RAL3020	1	R5ST0442-RAL3020
	400	600		1	5-RAL3020	1	R5ST0462-RAL3020
200	500	300		2	1-RAL3020	1	R5ST0532-RAL3020
	500	400		2	3-RAL3020	1	R5ST0542-RAL3020
	500	500		2	4-RAL3020	1	R5ST0552-RAL3020
	500	600		2	5-RAL3020	1	R5ST0562-RAL3020
	600	400		2	3-RAL3020	1	R5ST0642-RAL3020
	600	500		2	4-RAL3020	1	R5ST0652-RAL3020
	700	500		2	4-RAL3020	1	R5ST0752-RAL3020
	800	600	поворотный замок	2	5-RAL3020	1	R5ST0862-RAL3020
	800	800		2	3-RAL3020	2	R5ST0882-RAL3020
	1000	600		2	5-RAL3020	1	R5ST1062-RAL3020
250	1200	600		2	5-RAL3020	1	R5ST1262-RAL3020
	500	400		2	3-RAL3020	1	R5ST0549-RAL3020
	600	400		2	3-RAL3020	1	R5ST0649-RAL3020
	600	600		2	5-RAL3020	1	R5ST0669-RAL3020
	700	500		2	4-RAL3020	1	R5ST0759-RAL3020
	800	600		2	5-RAL3020	1	R5ST0869-RAL3020
	1000	600		2	5-RAL3020	1	R5ST1069-RAL3020
	500	500		2	4-RAL3020	1	R5ST0553-RAL3020
	500	600		2	5-RAL3020	1	R5ST0563-RAL3020
	800	600		2	5-RAL3020	1	R5ST0863-RAL3020
300	800	800		2	3-RAL3020	2	R5ST0883-RAL3020
	1000	600		2	5-RAL3020	1	R5ST1063-RAL3020
	1000	800		2	3-RAL3020	2	R5ST1083-RAL3020
	1200	600		2	5-RAL3020	1	R5ST1263-RAL3020
	1200	800		2	3-RAL3020	2	R5ST1283-RAL3020
	1400	600		1	5-RAL3020	1	R5ST1463-RAL3020
	1400	800	ручка	1	3-RAL3020	2	R5ST1483-RAL3020
	600	400		2	3-RAL3020	1	R5ST0644-RAL3020
	600	600		2	5-RAL3020	1	R5ST0664-RAL3020
	800	600		2	5-RAL3020	1	R5ST0864-RAL3020
400	800	800		2	3-RAL3020	2	R5ST0884-RAL3020
	1000	600	поворотный замок	2	5-RAL3020	1	R5ST1064-RAL3020
	1000	800		2	3-RAL3020	2	R5ST1084-RAL3020
	1200	600		2	5-RAL3020	1	R5ST1264-RAL3020
	1200	800		2	3-RAL3020	2	R5ST1284-RAL3020