

Напольные шкафы из фибергласа



Назначение

- для низковольтных систем автоматизации, распределения и учета электроэнергии в условиях агрессивной окружающей среды.

Характеристики

- материал корпуса – фиберглас (стеклонаполненный полиэстер GRP);
- цвет корпуса – светло-серый, RAL 7035;
- материал монтажной платы – оцинкованная сталь 2 мм;
- материал личинки замка – металл;
- материал уплотнителя – EPDM (этилен-пропиленовый каучук);
- степень пыле- и влагозащиты – IP65;
- степень ударопрочности – IK10.

Особенности

- способ установки – на пол, в фундамент;
- дверь реверсивная, по умолчанию устанавливается с правой стороны;
- в двери установлена ручка из термoplastика с замком под ключ.

Комплект поставки

- шкаф в сборе, инструкция, монтажная плата в комплект не входят.

Чертежи

- см. на сайте www.dkc.ru в разделе Поддержка.

глубина	Размеры шкафа, мм		Код
	высота	ширина	
330	400	580	077500106
	490	685	077702108
	580	580	077503100
	715	685	077704104
	940	580	077505105
	940	685	077705101
	1390	580	077508109
	1390	685	077708105
460	490	685	077712107
	580	580	077513109
	715	685	077714103
	940	580	077515104
	940	685	077715100
	1390	580	077518108
	1390	685	077718104