

1. Информация о сертификации

Декларация о соответствии ТРТС 010/2011	ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.55096/24	Срок действия до 26.08.2029
Декларация о соответствии ТРТС 032/2013	ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.83230/21	Срок действия до 21.11.2026

2. Основные сведения об изделии

Наименование	Задвижка клиновая фланцевая с неподвижным шпинделем
Обозначение	т/ф 30ч9156р, 30ч9306р, 30ч5156р
Документ на изготовление и поставку	ТУ 3741-005-27104101-2019
Код ОКП	374100
Назначение	Задвижка чугунная используется в качестве запорного устройства на технических линиях
Предприятие изготовитель	ООО «СиБЗТА» Тел.: 8 800 350-91-13 109052, г. Москва, ул. Подъёмная д. 14

3. Материал основных деталей

Наименование детали	Марка материала
Корпус, крышка	Серый чугун
Диски	Серый чугун
Шпиндель	20Х13
Уплотнение в затворе	Латунь ЛС 59-1
Уплотнение сальника	ТРГ

4. Основные технические данные и характеристики

Обозначение	т/ф 30ч9156р, 30ч9306р, 30ч5156р		
Номинальный диаметр DN, мм	500	600	800
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2)	1,0 (10)		
Управление	Механический редуктор под электропривод		
Герметичность затвора по ГОСТ 9544	D		
Тип привода	В	Г	
Рабочая среда	Вода, пар		
Направление подачи рабочей среды	Любое		
Установочное положение на трубопроводе	Приводом вверх. Допускается отклонение до 90° в любую сторону		
Температура рабочей среды			
30ч9156р, 30ч5156р	До 100 град		
30ч9306р	До 110 град		
Присоединение к трубопроводу	Фланцевое		
Масса задвижки не более, кг			
30ч9156р, 30ч5156р	800	1180	3520
30ч9306р	-	1170	3840

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента изготовления.

Примечание: Задвижка, подвергнутая восстановлению (разборке, сборке) в пределах гарантийного срока эксплуатации, замене или обмену не подлежит, изготовитель ответственности за работоспособность данной задвижки не несет.

Изготовитель выполняет гарантийные обязательства при наличии паспорта и при сохранении гарантийных пломб изготовителя.

6. Консервация, переконсервация и расконсервация

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия подпись

7. Перечень отклонений от технической документации

Наименование	Краткое содержание отклонения	№ отчета о несоответствии	№ разрешения, дата

8. Данные приемосдаточных испытаний

Вид испытаний	Давление Мпа (кгс/см ²)	Исп. Среда	Время выдержки	Результат испытаний (соответствие заявленным параметрам)
На прочность и плотность материала корпусных деталей	1,5 PN	Вода	Время выдержки согласно ГОСТ 33257	
На герметичность уплотнений относительно внешней среды	PN		Время выдержки согласно ГОСТ 33257	
На герметичность в затворе	1,1 PN	Воздух	Время выдержки согласно ГОСТ 33257	
На герметичность уплотнений относительно внешней среды	0,6 (6)		Время выдержки согласно ГОСТ 33257	
На герметичность в затворе	0,6 (6)		Время выдержки согласно ГОСТ 33257	
На работоспособность	-	-	3 цикла «открыто-закрыто»	
Контроль габаритных и присоединительных размеров, правильность сборки, маркировки, комплектации				

9. Отметка о введении в эксплуатацию

Организация	
Дата введения в эксплуатацию	
Должность, Ф.И.О.	

10. Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлено	Основные параметры (PN, т. раб. среды)	Наработка		Вид технического обслуживания	Сведения о ремонте	Должность, подпись выполнившего работу
			С начала эксплуатации	После последнего ремонта			

11. Комплектность

Задвижка т/ф 30ч9156р – 1 шт.

Паспорт – 1шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт. (на партию отгружаемых изделий в 1 адрес)

12. Сведения об утилизации

Дата	Сведения об утилизации	Примечание

13. Свидетельство о приемке и упаковке

Задвижка т/ф 30ч9156р зав. № _____

Изготовлена, упакована и принята в соответствии с ТУ 3741-001-27104101-2014 и признана годной к эксплуатации.

Отметка ОТК _____
(подпись) (дата)

