

Самосверлящий шуруп EJOT® SAPHIR JT2-D-12H-5,5/6,3

Ø, мм	Ø поддержи- вающей резьбы	Длина мм	Толщина скрепляемых материалов, мм	Кол-во в упак.	Наименование для заказа	Артикул
Уплотнительная шайба V19, Ø19 мм						
5.5	6.3	80	41.0-50.0	200	JT2-D-12H-5,5/6,3x80-V19	3554722614
5.5	6.3	95	46.0-65.0	200	JT2-D-12H-5,5/6,3x95-V19	3554922614
5.5	6.3	105	50.0-75.0	200	JT2-D-12H-5,5/6,3x105-V19	3556722614
5.5	6.3	115	60.0-85.0	200	JT2-D-12H-5,5/6,3x115-V19	3555222614
5.5	6.3	135	75.0-105.0	150	JT2-D-12H-5,5/6,3x135-V19	3555422614
5.5	6.3	140	75.0-110.0	150	JT2-D-12H-5,5/6,3x140-V19	3555512614
5.5	6.3	155	90.0-125.0	150	JT2-D-12H-5,5/6,3x155-V19	3555721614
5.5	6.3	160	90.0-130.0	100	JT2-D-12H-5,5/6,3x160-V19	3555612614
5.5	6.3	175	100.0-145.0	100	JT2-D-12H-5,5/6,3x175-V19	3555812614
5.5	6.3	195	120.0-165.0	100	JT2-D-12H-5,5/6,3x195-V19	3559521614
5.5	6.3	215	135.0-180.0	100	JT2-D-12H-5,5/6,3x215-V19	3559622614
5.5	6.3	235	160.0-205.0	100	JT2-D-12H-5,5/6,3x235-V19	3557121614
5.5	6.3	250	175.0-220.0	200	JT2-D-12H-5,5/6,3x250-V19	3557221614
5.5	6.3	275	200.0-245.0	300	JT2-D-12H-5,5/6,3x275-V19	3557321614
5.5	6.3	285	210.0-255.0	50	JT2-D-12H-5,5/6,3x285-V19	3557522614
5.5	6.3	300	225.0-270.0	300	JT2-D-12H-5,5/6,3x300-V19	3557421614
5.5	6.3	350	270.0-315.0	300	JT2-D-12H-5,5/6,3x350-V19	3557622614



Сфера применения

- Крепление сэндвич-панелей на стальные несущие конструкции 3-12 мм

Свойства

- Углеродистая сталь SAE 1018 или аналогичная по свойствам
- Покрытие Climadur - высококачественное покрытие для улучшения коррозионной стойкости (15 циклов по Кестернику согласно DIN 50118, 1997)
- Уплотнительная шайба, оцинкованная или из нержавеющей стали
- Уплотнительная шайба предварительно насажена
- С участком без резьбы под головкой шурупа поддерживающая резьба

Технические характеристики

Головка	Шестигранный SW8
Глубина сверления	От 3 до 12 мм