



STOUT

все складывается

НОВИНКА

СДЕЛАНО В ЕВРОПЕ

Колодезные насосы STOUT

Колодезные насосы STOUT SPW-0001 оптимально подходят для откачивания чистой воды из колодцев или скважин с большим диаметром, а кроме того, в тех случаях, когда нужно повышение давления в водопроводной сети, полива сада, подачи воды для бытовой техники в частных домах и коттеджах. Насос оснащен защитой от тепловой перегрузки.



SPW-0001

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- корпус из нержавеющей стали AISI 304
- автоматический поплавковый выключатель
- встроенный конденсатор и термозащита двигателя
- оптимальные показатели мощности и производительности
- длина кабеля – 20 м. Изоляция класса «F»
- компактные габариты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	SPW-0001-200600	SPW-0001-200750
Электрическое подключение (В/Гц)	~230В/50Гц	~230В/50Гц
Мощность P1 (кВт)	0,6	0,75
Потребляемый ток (А)	4	5
Конденсатор (µF/VC)	20/450	30/450
Максимальный напор (м)	34	45
Макс. производительность (л/мин)	90	90
Макс. температура перекачиваемой жидкости (С°)	35	35
Глубина погруж. под зеркало воды (м)	5	5
Габариты ШxВ (мм)	127x425	127x472
Присоединительный патрубок (дюйм)	1 1/4	1 1/4

www.stout.ru

www.teremonline.ru www.teremopt.ru

