

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работоспособность задвижки при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Гарантийная наработка – 450 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Предприятие-изготовитель выполняет гарантийные обязательства только при наличии исправных гарантийных пломб.



ТЕХГИДРОМАШ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**Клапан (вентиль) запорный стальной
фланцевый**

15с65нж Ø

PN 1,6МПа (16кгс/см²)

ПАСПОРТ

ЕНС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Клапан запорный стальной фланцевый PN 1,6 МПа (16 кгс/см²)

Обозначение изделия: ТГМ22221-, т/ф 15с65нж

Код ОКП 47134601

Декларация о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.04637/21 срок действия по 25.10.2026 включительно

Декларация о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.83117/21 срок действия по 25.10.2024 включительно

Сертификат соответствия:

ЕАЭС N RU С-RU.НА39.B.00557/21 срок действия по 27.12.2026 включительно

Предприятие изготовитель: ООО ПК «ТЕХГИДРОМАШ»

Номер изделия: _____

Дата изготовления: «____» _____ 202_г.

Назначение: Клапан запорный предназначен для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Показатель											
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см ²)	1,6 (16)											
Температура рабочей среды t, °С	до +425											
Температура окружающей среды t, °С	от -40 до +45											
Герметичность в затворе	по классу А ГОСТ 9544-2015											
Рабочая среда	Вода, пар, нефтепродукты и другие жидкие или газообразные среды, нейтральные к применяемым материалам.											
Номинальный диаметр DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
Масса, кг, не более	4,2	5,2	5,8	8,5	14	18	26	36	49	65	91	
Крутящий момент на маховике Мкр, Н·м, не более	18	30	35	40	42	44	44	36	49	160	220	
Изготовление и поставка	ТУ3742-004-47134601-2021											
Климатическое исполнение	У1 по ГОСТ 15150-69											
Присоединение к трубопроводу	фланцевое по ГОСТ 33259-2015											
Вид привода	ручной											

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

наименование детали	марка материала
Корпус	20-25Л
Крышка	20-25Л
Золотник	20Х13
Шпindelь	20Х13
Прокладка	Паронит ПА
Набивка сальника	Графлекс

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

Назначенный срок службы – 10 лет.

Назначенный ресурс – 3000 циклов.

Средняя наработка на отказ – 400 циклов.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Клапан запорный т/ф 15с65нж - 1шт.

Паспорт ТГМ22221- - 1 экз.

Руководство по эксплуатации ТГМ22221-РЭ – 1 шт. *

* допускается комплектование одним экземпляром на поставляемую партию

Приложение №1 – 1 экз.*

* допускается комплектование одним экземпляром на поставляемую партию

Комплект монтажных частей

наименование	марка материала	кол-во
Фланец ГОСТ 33259-2015	Сталь 25 (сталь 20)	
Прокладка	Паронит ПА	
Гайка ГОСТ 5915	Сталь 25	
Болт ГОСТ 7798	Ствль 25	

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Клапан запорный т/ф 15с65нж изготовлен и принят в соответствии ТУ3742-004-47134601-2021 и признан годным для эксплуатации.

Дата консервации «____» _____ 201_г.

Срок консервации – 3года.

Отметка ОТК _____ (подпись, фамилия, дата)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Клапан запорный т/ф 15с65нж №_____

Упакован на ООО ПК «ТЕХГИДРОМАШ» согласно требованиям, предусмотренным ТУ3742-004-47134601-2021