

СЕТЧАТЫЙ НАКЛОННЫЙ ФИЛЬТР F1142A

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, водоочистка, холодоснабжение.


Рабочая среда: вода; жидкости, неагрессивные к материалам изделия.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Типоразмер: от Ду1/2" до Ду2".
- Съёмная сетка из нержавеющей стали.
- Размер ячейки 8.5/10° мм (850 мкм).
- Внутреннее резьбовое соединение BSP согласно норме ISO 228-1.
- Стрелка на корпусе указывает направление движения потока.
- Установка на горизонтальных и вертикальных трубопроводах.




ИСПОЛНЕНИЕ



Поз.	Описание	Материал
1	Крышка	Латунь CW617N
2	Прокладка	PTFE
3	Сетка	Нерж. сталь 304
4	Корпус	Латунь CW617N

РАЗМЕРЫ



Ду		H	L	L1	Вес, кг
дюйм	мм				
1/2"	15	53	51.38	9.5	0.11
3/4"	20	62	63.37	10	0.17
1"	25	75	67.76	13.5	0.26
1"1/4	32	91.5	88.31	14.5	0.52
1"1/2	40	101	100.16	16	0.68
2"	50	125	120.02	21	1,05

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар

Максимальная рабочая температура: -20°C /+100°C