



## МЕТАЛЛУКАВ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ МРПИ<sub>нг</sub> LS

Металлорукав типа МРПИ нг-LS – металлорукав в ПВХ изоляции, изготовленный из металлической оцинкованной ленты, предназначен для механической защиты электрических или информационных кабелей в трубных системах прокладки кабеля повышенной гибкости.

Металлорукав МРПИ нг-LS является гибкой трубой и относится к композитной гофрированной трубной системе прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014;

Обеспечение заземления металлорукава при вводе в оборудование или соединении необходимо производить с помощью применения специальной металлической трубной арматуры ГОФРОМАТИК (МСР, МСМ, МТ, МВВ, МТР, АТР, РКВ, РКН, МВН) соответствующего размера, типа и степени защиты;

При заземлении металлорукава другим способом, необходимо обеспечить переходное электрическое сопротивление не более 0,05 Ом по ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015.



Технические характеристики	
Климатическое исполнение	У1, У5 по ГОСТ 15150-69
Степень защиты	IP67 по ГОСТ 14254-2015
Температура монтажа и эксплуатации	-15°C ~ +90°C
Температура эксплуатации в стационарном состоянии	-40°C ~ +90°C
Степень сопротивления сжатию не менее	750Н
Степень сопротивления растяжению не менее	500Н
Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	33324367431
Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-030-99856433-2018
Сертификат соответствия	04ИДЮ101.RU.C03234
Пожарный сертификат	ССБК.RU.ПБ31.Н00040



## МРПнг LS - ЧЕРНЫЙ

Артикул	Тип изделия	Условный проход мм	Длина бухты, м	Внутренний диаметр D1, мм	Наружный диаметр D2, мм	Мин. радиус изгиба, мм
zeta44101	МРПнг LS 10	10	50	9,6	13,5	40
zeta44102	МРПнг LS 12	12	50	11,2	15,1	48
zeta44103	МРПнг LS 15	15	50	14,7	18,7	60
zeta44113	МРПнг LS 16	16	50	14,7	18,7	64
zeta44104	МРПнг LS 18	18	50	16,9	21,0	72
zeta44105	МРПнг LS 20	20	50	19,1	23,2	80
zeta44106	МРПнг LS 22	22	50	20,7	25,0	88
zeta44107	МРПнг LS 25	25	50	23,7	27,4	100
zeta44108	МРПнг LS 32	32	20	30,4	34,9	128
zeta44109	МРПнг LS 38	38	20	36,4	42,1	152
zeta44110	МРПнг LS 50	50	20	48,0	54,7	200
zeta44111	МРПнг LS 60	60	10	59,0	66,0	240
zeta44112	МРПнг LS 75	75	10	73,0	85,0	300
zeta44114	МРПнг LS 100	100	5	98,0	110,0	400

### С этим товаром используют:

<p><b>Резьбовой крепежный элемент РКн</b></p>  <p>стр.54</p>	<p><b>Резьбовой крепежный элемент РКн 90°</b></p>  <p>стр.56</p>	<p><b>Резьбовые крепежные элементы РКв</b></p>  <p>стр.65</p>	<p><b>Муфты вводные МВПнг (пластиковые)</b></p>  <p>стр.58</p>	<p><b>Муфты вводные МВн</b></p>  <p>стр.59</p>
<p><b>Муфты вводные МВ</b></p>  <p>стр.57</p>	<p><b>Муфты трубные МТ</b></p>  <p>стр.62</p>	<p><b>Муфты вводные МВВ</b></p>  <p>стр.66</p>	<p><b>Муфты соединительные МТР</b></p>  <p>стр.68</p>	<p><b>Муфты соединительные МСМ</b></p>  <p>стр.74</p>