



МЕТАЛЛУКАВ РЗ-Ц

Металлорукав типа РЗ-Ц – это негерметичный металлорукав, изготовленный из металлической оцинкованной ленты без какого-либо уплотнения, предназначен для механической защиты электрических или информационных кабелей в трубных системах прокладки кабеля повышенной гибкости.

Металлорукав РЗ-Ц является гибкой трубой и относится к металлической гофрированной трубной системе прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.

Обеспечение заземления металлорукава при вводе в оборудование или соединении необходимо производить с помощью применения специальной металлической трубной арматуры ГОФРОМАТИК (МСР, МСМ, МТ, МВВ, МТР, АТР, РКВ, РКН, МВН) соответствующего размера, типа и степени защиты.

При заземлении металлорукава другим способом, необходимо обеспечить переходное электрическое сопротивление не более 0,05 Ом по ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015.



Металлорукав из стальной оцинкованной ленты

Технические характеристики	
▶ Климатическое исполнение	У 3 по ГОСТ 15150-69
▶ Степень защиты	IP40 по ГОСТ 14254-2015
▶ Температура монтажа и эксплуатации	-45°C ~ +250°C
▶ Степень сопротивления сжатию не менее	320Н
▶ Степень сопротивления растяжению не менее	250Н
▶ Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	2256414042
▶ Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-030-99856433-2018
▶ Сертификат соответствия	04ИДЮ101.RU.C03234



МЕТАЛЛУКАВ P3-Ц

Артикул	Тип изделия	Условный проход мм	Длина бухты, м	Внутренний диаметр D1, мм	Наружный диаметр D2, мм	Мин. радиус изгиба, мм
zeta42531	P3-Ц 6	6	100	6,8	9,2	18
zeta42526	P3-Ц 8	8	100	7,9	9,5	24
zeta42521	P3-Ц 10	10	50	9,6	12,5	30
zeta42522	P3-Ц 12	12	50	11,2	14,5	36
zeta42523	P3-Ц 15	15	50	14,7	17,7	45
zeta42518	P3-Ц 16	16	50	14,7	17,7	48
zeta42520	P3-Ц 18	18	50	16,9	19,3	54
zeta42513	P3-Ц 20	20	50	19,1	22,2	60
zeta42519	P3-Ц 22	22	50	20,7	24,0	66
zeta42514	P3-Ц 25	25	50	24,7	27,8	75
zeta42515	P3-Ц 32	32	20	30,4	34,0	96
zeta42516	P3-Ц 38	38	20	36,4	40,7	114
zeta42517	P3-Ц 50	50	20	48,0	53,0	150
zeta42525	P3-Ц 60	60	10	59,0	65,4	180
zeta42527	P3-Ц 75	75	10	73,0	83,0	225
zeta42528	P3-Ц 100	100	5	98,0	107,9	300

С этим товаром используют:

<p>Резьбовой крепежный элемент РКн</p>  <p>стр.54</p>	<p>Резьбовой крепежный элемент РКн 90°</p>  <p>стр.56</p>	<p>Резьбовые крепежные элементы РКв</p>  <p>стр.65</p>	<p>Муфты вводные МВПнг (пластиковые)</p>  <p>стр.58</p>	<p>Муфты вводные МВн</p>  <p>стр.59</p>
<p>Муфты вводные МВ</p>  <p>стр.57</p>	<p>Муфты трубные МТ</p>  <p>стр.62</p>	<p>Муфты вводные МВВ</p>  <p>стр.66</p>	<p>Муфты соединительные МТР</p>  <p>стр.68</p>	<p>Муфты соединительные МСМ</p>  <p>стр.74</p>