

БЛОКИ ПОДАЧИ

КОД	СОЕДИНЕНИЯ	НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД м³/ч	ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ	БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ	ФИЛЬТР	ХОМУТЫ	ДЛИНА БЛОКА, мм	ЦЕНА, €	□	⊞
GE550Y121	3/4"	1,5	НЕТ	НЕТ	ДА	включены	264	109,20	1	10
GE550Y122	1"	2,5	НЕТ	НЕТ	ДА	включены	316	146,91	1	0
GE550Y123	3/4"	1,5	2-ходовой	НЕТ	НЕТ	включены	237	101,69	1	0
GE550Y124	3/4"	1,5	2-ходовой	НЕТ	ДА	включены	320	133,16	1	0
GE550Y125	1"	2,5	2-ходовой	НЕТ	ДА	включены	371	191,38	1	0
GE550Y135	1"	2,5	2-ходовой	ДА	ДА	включены	508	316,04	1	0
GE550Y136	3/4"	1,5	2-ходовой	ДА	ДА	включены	439	244,03	1	0
GE550Y137	3/4"	1,5	НЕТ	ДА	НЕТ	включены	264	181,18	1	8
GE550Y138	3/4"	1,5	НЕТ	ДА	ДА	включены	345	208,30	1	5
GE550Y139	1"	2,5	НЕТ	ДА	ДА	включены	411	269,08	1	5

Блоки измерения подачи в контурах отопления и / или кондиционирования воздуха. В комплекте с:

- Запорными шаровыми кранами.
- В зависимости от версии имеются соединения 3/4" или 1", моторизованный зональный клапан, статический балансировочный клапан и фильтр с корзиной.
- Макс. рабочая температура 110°C.
- Макс. рабочее давление 16 бар.



GE550Y121
GE550Y122



GE550Y123



GE550Y124
GE550Y125



GE550Y135
GE550Y136



GE550Y137



GE550Y138
GE550Y139

БЛОК ВОЗВРАТА

КОД	СОЕДИНЕНИЯ	НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД м³/ч	ПЛАСТИКОВАЯ РАСПОРКА	ХОМУТЫ	ДЛИНА БЛОКА мм	РАСПОРКА межосевое расстояние мм	ЦЕНА, €	□	⊞
GE550Y129	3/4"	1,5	ДА	включены	254	110	71,44	1	-
GE550Y130	1"	2,5	ДА	включены	300	130	91,47	1	-

Блоки измерения возврата в контурах отопления и / или кондиционирования воздуха. В комплекте с:

- Запорными шаровыми кранами (герметизируемые).
- Пластиковой проставкой для установки прибора учета.
- В зависимости от версии имеются соединения 3/4" или 1".
- Макс. рабочая температура 110°C (90°C с пластиковой распоркой).
- Макс. рабочее давление 16 бар (10 бар с пластиковой распоркой).

БЛОКИ ПОДАЧИ И ВОЗВРАТА

КОД	СОЕДИНЕНИЯ	НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД м³/ч	ЗОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ	БАЛАНСИРОВКА	ХОМУТЫ	ДЛИНА БЛОКА мм	РАСПОРКА межосевое расстояние мм	ЦЕНА, €	□	⊞
GE550Y166	3/4"	1,5	3-ходовой	НЕТ	включены	422	110	210,32	1	-
GE550Y167	1"	2,5	3-ходовой	НЕТ	включены	491	130	300,05	1	-
GE550Y168	3/4"	1,5	3-ходовой	статическая	включены	453	110	262,05	1	-
GE550Y169	1"	2,5	3-ходовой	статическая	включены	491	130	329,72	1	-
GE550Y170	3/4"	1,5	3-ходовой	динамическая	включены	444	110	412,43	1	-
GE550Y171	1"	2,5	3-ходовой	динамическая	включены	490	130	609,18	1	-

Блоки измерения подачи и возврата в контурах отопления и / или кондиционирования воздуха в комплекте с:

- Отсекающим шаровым клапаном, может быть загерметизирован, может быть опечатан.
- Фильтром с корзиной из нержавеющей стали.
- Пластиковой проставкой для установки прибора учета.
- В зависимости от версии имеются соединения 3/4" и 1", в наличии статические или динамические балансировочные клапаны.
- Максимальная рабочая температура: 110°C (90 °C с пластиковой распорной трубой).
- Максимальное рабочее давление: 16 бар (10 бар с пластиковой распорной трубой).



GE550Y166
GE550Y167



GE550Y168
GE550Y169



GE550Y170
GE550Y171