

# Клейкая лента для подложки под теплый пол GLOBEX ЭКСПЕРТ

Клейкая лента состоит из металлизированной полипропиленовой пленки (БОПП) и акрилового клея. Главной особенностью считается способность отражения тепла и износостойкость. Лента сохраняет свои свойства при температурах от (-20С до +90С). «Клейкая лента для подложки под теплый пол» является прочным материалом и способен растягиваться, при этом, не теряя своих клеевых свойств, не проводит электрический ток, не корродирует и не окисляется.



## Область применения «Клейкой ленты для подложки под теплый пол GLOBEX ЭКСПЕРТ»:

- служит для проклейки стыков подложки из вспененного полиэтилена с отражающим слоем. Увеличенная ширина ленты 75 мм. обеспечивает надежность соединения и простоту монтажа теплого пола.
- Другие сферы ремонта и строительства

### Технические характеристики:

Параметр	Значение
Размер роликов	75мм*40м
Толщина клеевого слоя	20 мкм
Общая толщина	45 мкм
Адгезия к стальной пластине (ASTM D3330)	1100±50 г/50мм
Прочность при разрыве (ASTM D3759)	12±1 кг/50мм
Относительное удлинение при разрыве (ASTM D3759)	140±20 %
Температура эксплуатации	-20 ~ +90 °C
Температура нанесения	+10 ~ 40 °C
Тип клея	Акриловый

**Отклонения по размерам:** по толщине ±5 %; по длине намотки: ±1 м

**Срок хранения:** В течении 12 месяцев при температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 50%, без попадания прямого солнечного света будут сохранены максимальные клейкие свойства.

При использовании лент наилучшие результаты достигаются тогда, когда поверхность, на которую наносятся ленты сухая и чистая, а температурный режим в момент приклеивания: +10~40°C.