


# Светильник бытовой потолочный 6103-101 Lогі светодиодный с пультом

RU



## Руководство по эксплуатации (паспорт)



### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки RIVOLI! Данный документ распространяется на светильник бытовой 6103-101 Lогі светодиодный с пультом, и предназначен для руководства по его подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации. **Внимательно изучите данное руководство перед использованием светильника и сохраните его до конца эксплуатации** **Информация о видах опасных воздействий.** Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации. **Помните! Переменное напряжение 220В опасно для жизни!**



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПЕРЕМЕННОЕ НАПЯЖЕНИЕ 220В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!**



### 1 Общие сведения

Светильник предназначен для общего освещения помещений. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об организации применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектронике». Товар сертифицирован.

### 2 Технические характеристики

Напряжение питания (переменное), В	220 - 240
Частота сети, Гц	50/60
Максимальная суммарная мощность светильника, Вт	83
Световой поток, лм	4240
Степень защиты изделия	IP20
Тип подключения светильника	клеммная колодка
Цветовая температура, К	3650-4850
Цвет корпуса	черно-белый
Материал корпуса	металл
Материал рассеивателя	силикон
Температура эксплуатации, °С	+5...+40
Относительная влажность, %, не более	80
Габаритные размеры, мм	475x475x65
Тип источника света	LED
Срок службы светильника, час	50000

### 3 Комплектность


- В комплект поставки входит:
- Светильник, шт. ....1
  - Дистанционный пульт управления, шт. ....1
  - Набор крепежных элементов, комплект ....1
  - Руководство по эксплуатации (паспорт), экз. ....1
  - Инструкция по работе с пультом ДУ, экз. ....1
  - Упаковка, комплект ....1

# Կենցաղային լամպ առաստաղ 6103-101 Lогі светодиодный с пультом

AM



## Գործարկման ձեռնարկ (անձնագիր)



### Հարգելի հաճախորդ!

Շնորհակալություն RIVOLI ապրանքատեսակի գնելու համար! Այս փաստաթուղթը վերաբերում է տեսչի տեղեկության լուսատուին 6103-101 Lогі светодиодный с пультом, և նախատեսված է դրա միացման, շահագործման, փոխարկման, պահեստավորման և հեռացման վերաբերյալ ուղեցույցների համար. **Լուսատուի օգտագործողը ստաջ ուշադիր կտրուցի քայլ 4.1.1-ում և պահել այն մինչև օգտագործման ավարտը. Կոստանովի ազդեցության տեսակների վերաբերյալ տեղեկատվություն** Ապրանք չի պարունակում մարդու առողջության համար վնասակար և վնասատու նյութեր, որոնք կարող են ազատվել արտադրանքի ծառայության ընթացքում շահագործման ընթացքում՝ դրա օրոնմանը պատկանող համաձայն. **Հիշել էք: AC լարման 220В-ը կարևորն է սպասարկող է!**



**ԱՆՍԻՉՈՒՆՑՈՒՄ: AC ԼԱՐՄԱՆ 220В-Ը ԿՅՆԱԿՆ ԿՐՈՒՆԱԳՐՈՒ Է!**



### 1 Անդամակազմի տեղեկություն

Լուսատուի նախատեսված է ստաջներով ընդհանուր լուսավորման համար. Լուսատու համապատասխանում է «Վոլտաժի լարման արժեքափոխման և անվտանգության մասին» ТР СU 004/2011 պահանջներին, ТР СU 020/2011 «Տեխնիկական արժեքափոխման և էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն», ТР ЕԱՄՍ 037/2016 «Կոստանովի օգտագործման օգտագործման և անվտանգության տեղեկություն» կրթիչի էֆեկտիվության և էլեկտրոնային արտադրանքներին», Ապրանքը սերտիֆիկացված է.

### 2 Տեխնիկական պայմաններ

Ավտոմատ լարման փոխումը (ստիպանդակ), V	220 - 240
Մակցային համախառն լարմանը, Գ	50/60
Լուսատուի առավելագույն ընդհանուր հզորությունը, Վտ	83
Լուսավորող հոսք, lm	4240
Ավտոմատ պաշտպանության աստիճանը	IP20
Լուսատուի միացման տեսակը	տերմինալային բլոկ
Գույնի ցենդրատեսակը, К	3650-4850
Մարմնի գույնը	սև, ես պահույն
Մարմնի նյութը	մետաղական
Դիֆուզորը կապը	սիլիկոն
Գործող ջնմանաժամանակ, °С	+5...+40
Դարձվածական խոսակցությունը, %	80
Շնորհակալությունը, մմ	475x475x65
Լուսավորողի տեսակը	LED
Լամպի ծառայության ժամկետը, ժամը	50000

### 3 Անրդամակազմի տեղեկություն


- Վաճառքի փաթեթում:
- Լամպ, հատ. ....1
  - Հեռավար կառավարման վախճանակ, հատ. ....1
  - Անձնագիր (անձնագիր), անձնագիր. ....1
  - Գործարկման ձեռնարկ (անձնագիր), անձնագիր. ....1
  - Հեռավար կառավարման վախճանակի հետ աշխատելու ցուցումներ, անձնագիր. ....1
  - Վաճառքի փաթեթում, հավաքածու. ....1

# Үй шамы төбе 6103-101 Lогі светодиодный с пультом

KZ



## Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (паспорт)



### Құрметті тұтынушы!

RIVOLI өнімдерін сатып алғаныңызға рахмет! Бұл құжат тұрмыстық шамаға қатысты 6103-101 Lогі светодиодный с пультом, және оны қосу, пайдалану, тасымалдау, сақтау және жоюды басқаруға арналған. **Шамдарды қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны қолданып болғанша сақтаңыз.** **Қауіпті әсерлер турлері туралы ақпарат.** Өнімде адам денсаулығына қауіпті және зиянды заттар жоқ, оларды пайдалану ережелері сақталса отырып, өнімнің қызмет ету мерзімінде пайдалану кезінде шығарылуы мүмкін. **Есіңізде болсын! Айнымалы кернеу 220В өмірге қауіпті!**



**ЕСКЕРТУ: ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН! АЙНЫМАЛЫ КЕРНЕУ 220В ӨМІРГЕ ҚАУІПТІ!**



### 1 Негізгі ақпарат

Шамдар үй-жайларды жалпы жарықтандыруға арналған. Шамдар талпаларға сай келеді КО ТР 004/2011 «Төмен кернеулі жабықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық жабықтың электромагниттік үйлесімділігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электр және радиоэлектроника өнімдерінде қауіпті заттарды пайдалану шешетуі туралы». Өнім сертифицирталған.

### 2 Техникалық сипаттама

Қорек көрсетуі (айнымалы), V	220 - 240
Жәлі жиілігі, Гц	50/60
Шамның максималды жалпы қуаты, Вт	83
Жарық агымы, lm	4240
Өнімді қорғау дәрежесі	IP20
Шамдарды қосу түрі	терминалдык блок
Түстемпературасы, К	3650-4850
Дене түсі	қара мен ақ
Дене материалы	металл
Диффузорлық материал	силикон
Жұмыс температурасы, °С	+5...+40
Салыстырмалы ылғалдылық, %, ортақ емес	80
Жалпы өлшемдер, мм	475x475x65
Жарық көзі түрі	LED
Шамның қызмет ету мерзімі, сағат	50000

### 3 Толықтығы


- Пакеттің құрамына кіреді:
- Шам, дана. ....1
  - Қашықтан басқару панелі, дана. ....1
  - Бекіткіштер жиынтығы, жиынтық. ....1
  - Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (паспорт), көшірмесі. ....1
  - Қашықтан басқару пультімен жұмыс істеу жөніндегі нұсқаулық, көшірме. ....1
  - Қаптама, жинақ. ....1

# Үй лампасы шып 6103-101 Lогі светодиодный с пультом

KG



## Пайдалану боюнча колдонмо (паспорт)



### Урматтуу қардар!

RIVOLI өнімдерін сатып алғаныңыз үчүн чоң рахмет! Бұл документ үй чыбысын лампасына тиешелуу 6103-101 Lогі светодиодный с пультом жана аны туташтыру, эксплуатациялоо, ташуу, сактоо жана жою кылуу боюнча карсетмелерге арналган. **Суратын, лампочканы колдонуудан мурун шул колдонмону жакшылап окуу чыгыңыз жана колдонуу актанганга чейин сактап коюузу** **Кооптуу тасирлердин турлери жөнүндө маалымат** Продукцияда, анын иштеу эрежелерин эске алуу менен, продукциянын эксплуатациялоо мезгилинде бөлүнүп чыгышы мүмкүн болгон адамдын ден-соолугуна коркунучтуу жана зияндуу заттар жоқ. **Эсиңизде болсун! AC чыңалуусу 220В адам өмүрүнө коркунуч келтирет!**



**ЕСКЕРТУ: ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН! AC ЧЫҢАЛУУСУ 220В АДАМ ӨМҮРҮНӨ КОРКУНУЧ КЕЛТИРЕТ!**



### 1 Жалпы маалыматтар

Арматура жайларды жалпы жарыктандырууга арналган. Шамдар Бажы ТР 004/2011 "Төмөн чыңалуудагы шаймандардын коопсуздук жөнүндө", ББ ТР 020/2011 "Техникалык шаймандардын электромагниттик шайкештиги", ЕАЭТ ТР 037/2016 "Кооптуу абалдуу колдонуучу чектөө жөнүндө" талпаларга жооп берет. электр жана электрондук буюмдардыгы заттар ". Продукция сертифицирталган.

### 2 Техникалык мүнөздөмөлөр

Берүү чыңалуусу (өзгөрүлмө), V	220 - 240
Тармактын жыштыгы, Гц	50/60
Шамдын максималдуу жалпы кубаттуулугу, Вт	83
Жарык агымы, lm	4240
Продукциянын коргоо даражасы	IP20
Шамдарды туташтыруу түрү	терминалдык блок
Түстүн температурасы, К	3650-4850
Дененин түсү	кара жана ак
Дене материалы	металл
Диффузордук материалы	силикон
Иштөө температурасы, °С	+5...+40
Салыстырмалуу нымдуулук, %, мындаан ашык эмес	80
Жалпы көлөм, мм	475x475x65
булагынын түрү	LED
Чырактан иштөө мөөнөтү, саат	50000

### 3 Толуктугу

- Толуктоо төмөнкүлөр кирет:
- Чырақ, дана. ....1
  - Автомат баскаруу панелди, дана. ....1
  - Бекиткичтер топтомго, коюлган. ....1
  - Пайдалануу боюнча колдонмо (паспорт), көчүрмөлөр. ....1
  - Автомат баскаруу пультү менен иштөө боюнча нұсқаулар, көчүрмөсү. ....1
  - Түскагаз, коюлган. ....1

### 4 Монтаж жана байланыш

- 4.1. Коопсуздук чаралары**  
**Көңүл буркузу! Арматураны монтаждоо жана орнотуу боюнча бардык жумуштар электр энергиясы өчүрүлүп турушу керек!**
- 4.1.1 Арматураны орнотуу жана туташтыруу үчүн квалификацияланган квалитетте квалитетти сунуштайбыз.
  - 4.1.2 Чыракты жогорку нымдуулуктагы жерлерде (ванна бөлмөлөрү ж.б.) колдонууга тыюу салынат.
  - 4.1.3 Бул шайман үйдүн ичинде жана иштөө арналган.
  - 4.1.4 Кырсыктардан сактануу үчүн, ач канчалуу өрттө же сууга батырбаныз.
  - 4.1.5 Кырсыктан алдын алуу үчүн, электр буюмдарын өзүңүз оңдогучу келбейт.
  - 4.1.6 Механикалык же башка бузулуу болгондо продукцияны иштетүүгө тыюу салынат! 220-230В өзгөрүлмө чыңалуу өмүрге кооптуу экендигин унутпаныз!
- 4.2. Чыракты монтаждоо, туташтыруу жана орнотуу**  
 Арматураны жеткенге чейин кирген элементтерди бекитүү. Арматураны чогултуу жана орнотуу, ошондой эле 220 В тармакка туташтыруу ырааттуулугу 1-сүрөттө көрсөтүлгөн.

### 5 Колдонуу жана техникалык тейлөө

- 5.1 Жарык берүүчү диоддор арматурада жарык булагы катары орнотулган, аларды алмаштырууну талап кылбайт.
- 5.2 Эгерде тышкы ийкемдүү кабель же лампаны шунуруу бузулган болсо, анда коркунуч болтормо үчүн аны өндүрүүчү же анын тейлөө бөлүмү же тиешелүү квалификациялуу персонал гана алмаштырышы керек.
- 5.3 Бул чыракта алмаштырылышы жарык булагы бар; жарык булагы өмүрүнүн акырына жеткенде, жарыкты тоолуу менен алмаштырыңыз.
- 5.4 Продукциянын бетин жумшак кургак же бир аз нымдуу чүпүрк менен тазалай берек. Эриткичтерди жана агрессивдүү жугуу каражаттарды жана абразивдүү каражаттарды колдонууга жол берибейт.