



ШАРОВЫЕ КРАНЫ BALL VALVES

BS5379BSP | BS5379BW | BS5379SW | BS5379NPT

Сталь

Полнопроходной шаровой кран из стали - корпус из 3-х частей
Full bore steel 3 pieces ball valve



BS5379BSP : Внутренняя резьба BSP / BSP female
BS5379BW : Под приварку BW / Butt welding connection
BS5379SW : Под приварку SW / socket welding connection
BS5379NPT : Внутренняя резьба NPT / NPT female

Корпус : сталь ASTM A216 WCB
Шар : нержавеющая сталь ASTM A182 F304
Шток : нержавеющая сталь ASTM A182 F304
Уплотнение : PTFE + 15% стекловолокно

Body : ASTM A216 WCB
Ball : ASTM A182 F304
Stem : ASTM A182 F304
Tightness : 15% glass reinforced PTFE

Ду	Ру	Код / Ref.
1/4"	63	BS5379BSP-0008
		BS5379BW-0008
		BS5379SW-0008
		BS5379NPT-0008
3/8"	63	BS5379BSP-0010
		BS5379BW-0010
		BS5379SW-0010
		BS5379NPT-0010
1/2"	63	BS5379BSP-0015
		BS5379BW-0015
		BS5379SW-0015
		BS5379NPT-0015
3/4"	63	BS5379BSP-0020
		BS5379BW-0020
		BS5379SW-0020
		BS5379NPT-0020
1"	63	BS5379BSP-0025
		BS5379BW-0025
		BS5379SW-0025
		BS5379NPT-0025
1"1/4	63	BS5379BSP-0032
		BS5379BW-0032
		BS5379SW-0032
		BS5379NPT-0032
1"1/2	63	BS5379BSP-0040
		BS5379BW-0040
		BS5379SW-0040
		BS5379NPT-0040
2"	63	BS5379BSP-0050
		BS5379BW-0050
		BS5379SW-0050
		BS5379NPT-0050
2"1/2	40	BS5379BSP-0065
		BS5379BW-0065
		BS5379SW-0065
		BS5379NPT-0065
3"	40	BS5379BSP-0080
		BS5379BW-0080
		BS5379SW-0080
		BS5379NPT-0080
4"	40	BS5379BSP-0100
		BS5379BW-0100
		BS5379SW-0100

BS5379I-BSP | BS5379I-BW | BS5379I-SW

Сталь

Полнопроходной шаровой кран из стали - с верхним монтажным фланцем ISO
Steel full bore ball valve with ISO mounting plate



BS5379I-BSP : Внутренняя резьба BSP / BSP female
BS5379I-BW : Под приварку BW / Butt welding connection
BS5379I-SW : Под приварку SW / Socket welding connection

Корпус : сталь ASTM A216 WCB
Шар : нержавеющая сталь ASTM A351 CF8M
Шток : нержавеющая сталь ASTM A182 F316
Уплотнение : PTFE + нерж.сталь ASTM A182 F316
Максимальное рабочее давление :
Ду8-50: 63 бара
Ду65-100: 40 бар

Body: ASTM A216 WCB
Ball: ASTM A351 CF8M
Stem: ASTM A182 F316
Seal: PTFE + stainless steel A182 F316
Working pressure:
1/4" to 2" : 63 bar
1"1/2 to 4" : 40 bar

Ду	Код / Ref.
1/4"	BS5379I-BSP-0008
	BS5379I-BW-0008
	BS5379I-SW-0008
3/8"	BS5379I-BSP-0010
	BS5379I-BW-0010
	BS5379I-SW-0010
1/2"	BS5379I-BSP-0015
	BS5379I-BW-0015
	BS5379I-SW-0015
3/4"	BS5379I-BSP-0020
	BS5379I-BW-0020
	BS5379I-SW-0020
1"	BS5379I-BSP-0025
	BS5379I-BW-0025
	BS5379I-SW-0025
1"1/4	BS5379I-BSP-0032
	BS5379I-BW-0032
	BS5379I-SW-0032
1"1/2	BS5379I-BSP-0040
	BS5379I-BW-0040
	BS5379I-SW-0040
2"	BS5379I-BSP-0050
	BS5379I-BW-0050
	BS5379I-SW-0050
2"1/2	BS5379I-BSP-0065
	BS5379I-BW-0065
	BS5379I-SW-0065
3"	BS5379I-BSP-0080
	BS5379I-BW-0080
	BS5379I-SW-0080
4"	BS5379I-BSP-0100
	BS5379I-BW-0100
	BS5379I-SW-0100



На складе / Available



Под заказ / Not in stock